

**BESSEY**

Bare bedre.



# Lofts- og teleskopstøtter ST og STE



## Lofts- og teleskopsstøtter

# Alt fast og under kontrol!



### Ekstremt sikker position

Støtten garanterer pålidelig sikker position:

- vha. kraftig og stabil konstruktion for op til 350 kg bæreevne – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- vha. gummierede PVC-kontaktflader foroven og forneden
- vha. skridsikringen, som er integreret i grebet

**3.500 N**  
**350 kg**  
**770 lbs**



### Præcis og hurtig håndtering

Støtten kan indstilles præcist efter de givne krav, og løsnes sikkert:

- vha. fastgørelse i tre trin: Til forindstilling af loftstøtten betjenes løsningsknappen, og det teleskoperbare indvendige rør trækkes ud i den ønskede længde. Finindstilling sker ved at aktivere pumpearmen, indtil støttens anlægsplade ligger an mod emnet. Herefter drejer man grebet i urets retning, indtil den ønskede holdekraft er nået (vær opmærksom på maks. belastningsevne)
- vha. løsning i to trin: Først drejer man loftstøtten imod urets retning. Så snart der ikke længere er nogen holdekraft, aktiverer man løsningsknappen for at køre det indvendige rør ind


- Kan belastes op til maks. 350 kg, når teleskopstangen er kørt helt ind
- Yderst stabil konstruktion i kraft af ekstremt belastbare stålror og skridsikre PVC-kontaktflader (9 x 7 cm)
- Enhåndsbetjening takket være 2-komponent-kunststofgreb med pumpe mekanisme
- Hurtigforskydningsknap for hurtig ind- og udkørsel af teleskopstangen
- Regulerbar holdekraft via drejning af støtten på grebet
- Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45°
- STE250, STE300, STE370: GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed

**NYHED**

### Lofts- og teleskopstøtte STE med pumpegreb

Bestillings-nr.	Korrektions-vandring mm	Belastningsgrænse ved min. udtrækslængde		kg	stk.	V3
		kg	ved maks. udtrækslængde			
STE90	575-910	350	350	1,80	2	
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

\*STE90 er i øjeblikket ikke GS certificeret



**YouTube ▶**



### Sikkert hold

Den robuste og skridsikre støtte garanterer fiksering, også på sarte overflader:

- vha. specielle stålør med en bæreevne på op til 150 kg – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- vha. ekstra lås på udløseren
- vha. gummierte PVC-kontaktflader foroven og forneden




### Let at håndtere

Støtten er hurtig at tage i brug:

- vha. en trotrins-montering:  
Først grovjusterer man støtten ved at trække teleskoprøret ud og låse det. Bagefter spænder man støtten fast ved at dreje på den skumgummibelagte del

### Lofts- og teleskopstøtte ST

Bestillings-nr.	Korrektions-vandring mm	Belastningsgrænse		kg	stk.	V3
		ved min. udtrækslængde kg	ved maks. udtrækslængde kg			
ST125	750-1250	150	60	1,41	10	
ST250	1450-2500	150	60	2,06	10	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	10	



- Kan belastes op til maks. 150 kg, når teleskopstangen er kørt helt ind
- Stabil konstruktion med specielle stålør og skridsikre PVC-kontaktflader (8,5 x 6,5 cm)
- Kan også bruges til skrå flader, da stængerne har støtteplader, der kan drejes trinløst -45° til +45°
- Let og sikker at håndtere ved hjælp af et indvendigt rør, der kan trækkes ud og låses, samt et udvendigt rør, der kan drejes på plads ved hjælp af det skumgummibelagte greb
- GS-certificeret for kvalitet og sikkerhed

## Lofts- og teleskopstøtter

# Tilbehør til mange anvendelsesområder



- Holder med 1/4" gevindholder til fastgørelse af hjælpemidler som f.eks. laser, kamera, konstruktionslys
- Kan bruges uden værktøj på runde (0-45 mm) og kantede (0-55 mm) bærerlede som f.eks. lofts- og teleskopstøtter, profiler, stiger
- L-drejeholder med to rotationsakser: 360° ved siden af fastgørelsesklemme, 180° på gevindholder

- Let aluminiumprofil med skridsikkert cellegummi
- Til forstørrelse af støttefladen på BESSEY loft- og teleskopstøtter ST (kun i forbindelse med udskiftningskontaktflade 3101952) og STE
- Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45°
- Sikker fastgørelse til kontaktfladerne takket være monteringskruerne



**NYHED**

### Multifunktions-/laserholder STE-LH



Bestillingsnr.	Længde	Bredde	Højde	⚖️	📦	
	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	8	

[YouTube ▶](#)

**NYHED**

### Støtteplade STE-SP35




Bestillingsnr.	Længde	Bredde	Højde	⚖️	📦	
	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	20	

[YouTube ▶](#)

**NYHED**

### Udskiftningskontaktflade



Bestillingsnr.	Egnet til	Længde	Bredde	Højde	⚖️	📦	
		mm	mm	mm	kg	stk.	V3
3101952	ST, STE	90	70	10	0,15	100	



**NYHED**

**Loftsstativ STE-DS**



Bestillings-nr.	Egnet til			V3
		kg	stk.	
STE-DS	ST, STE	0,42	20	

**YouTube ▶**

- Tilbehør til loftsstøtter med en udvendig diameter af det teleskopiske inderør på 25 mm og 28 mm
- For større støtteflade
- Ensartet kraftfordeling takket være tre-fløjede kontaktklader
- Hurtig montering uden brug af værktøj
- Sikker at bruge, da stålrorets allround-fiksering forhindrer kontaktkladden i at vippe

**NYHED**

**Gulvstativ STE-BS**



Bestillings-nr.	Egnet til			V3
		kg	stk.	
STE-BS	ST, STE	1,66	10	

**YouTube ▶**

- Tilbehør til loftsstøtter med en udvendig rørdiameter på 29 mm og 32 mm
- Stabiliteten sikres ved, at kraften fra den fastspændte loftsstøtte virker punktvis nedad
- Loftsstøtter kan også placeres frit i rummet uden øvre fastspænding og kan derfor også bruges udendørs
- Hurtig montering uden brug af værktøj
- Let og stabil konstruktion takket være aluminiumsprofiler og glasfiberforstærket plast

**NYHED**

**Taske til loftsstøtter STE-BAG**




Bestillings-nr.	Egnet til			V3
		kg	stk.	
STE-BAG	STE300, STE370, ST290	0,92	1	

**YouTube ▶**

- Til bekvem transport og beskyttet opbevaring af to BESSEY lofts- og montagesøtter STE300, STE370 og ST290 samt tilbehøret
- Komfortabel, takket være polstret bærerem og muligheden for at tilpasse taskens længde efter de deri anbragte loftsstøtter
- Praktisk at bruge takket være den lange lynlås og fire udvendige lommer for ekstra opbevaringsplads
- Robust materiale



- Til lige gennemklip og figurklip
- Ny udformning af skærehovedet giver en stor manøvredegtighed – særlig velegnet til små radier og utilgængelige steder
- Optimal udveksling garanterer 100 % ydelse ved lille kraftanvendelse
- ERGO greb til arbejde uden anstrengelse
- Fås til højre- eller venstreklip



## Idealsaks, lille og anvendelig

Bestillings-nr.	Total længde		Klippelængde		↓ max. ↓ mm	⚙️	⚖️ kg	📦 stk.	V4
	mm	"	mm	"					
D15A	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10	
D15AL	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10	
D15A-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10	
D15AL-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10	
Bestillings-nr.	Bestykning							📦 stk.	V4
DSET15	1 x D15A, 1 x D15S og 1 x D15AL i rullemappe							1	



↓ max. ↓  
Pladetykkelse max.  
(600 N/mm<sup>2</sup>)

⚙️  
Levetid

YouTube ▶

## Hobbykniv

Bestillings-nr.	Længde i alt		Skærelængde		⚖️ kg	📦 stk.	V6
	mm	"	mm	"			
DBKPH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,18	12	
DBKWH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,20	12	
DBKAH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,14	12	



- **DBKPH-EU:** Behageligt kunststofgreb, plade så man kan opnå maksimalt tryk med tommelfingeren, magasin til 5 ekstra klinger
- **DBKWH-EU:** Greb af ædeltræ
- **DBKAH-EU:** Let aluminiumsgreb
- Hurtig udskiftning af klinge
- Bælteclip



Yderligere informationer findes på [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Din forhandler: