


Abstandhalter AV2

Zum Verlegen von Laminat und Fertigparkettböden ganz ohne Keile



Einfach besser.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

1 Praktischer Drehknopf

Die Handhabung ist ganz schnell und einfach. Zwischen Wand und Diele eingelegt, lässt sich durch einfaches Drehen des roten Knopfes der Abstand zur Wand einstellen. Sind die Verlegearbeiten abgeschlossen, kann der Abstandhalter mühelos nach einfachem Zurückdrehen des Knopfes wieder entfernt werden.

2 Breite Anlage- und Abstützfläche

So werden unschöne Druckstellen an Wand und Dielen ganz einfach vermieden. Auch ein Wegrutschen oder Umkippen des Hilfsmittels – wie bei Keilen oder Klötzchen bekannt – ist ausgeschlossen.

3 Genaue Millimeterskala

Wandunebenheiten von 5 bis 20 Millimeter lassen sich problemlos ausgleichen. Wie groß der Abstand genau ist, lässt sich auf der Millimeterskala bequem ablesen.

4 Robust im Visitenkarten-Format

Hergestellt aus schlag- und bruchfestem, glasfaserverstärktem Polyamid ist der Abstandhalter leicht und trotzdem robust. Er ist gerade mal so groß wie eine Visitenkarte.



Abstandhalter AV2 (4 St./Packung)

Bestell-Nr.	Spannweite	Backenbreite	Verstellweg		
	mm	mm	mm	kg	V3
AV2	20	89	5-20	0,22	

- Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm
- Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden
- Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
- Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
- Sehr leicht und kompakt

5-20 mm
 $\frac{3}{16}$ - $\frac{13}{16}$ In.

