

Ściski śrubowe stolarskie żeliwne

Rozróżnianie właściwości pierwszej, drugiej i trzeciej linii



Po prostu lepszy.



TG...-2K




TG...K



TPN...2K



TGRC...



	Ściski śrubowe stolarskie żeliwne Original BESSEY			Drugiej linii z BESSEY		Trzeciej linii z BESSEY
	TG...-2K	TG...	TG...K	TPN...-2K	TPN...	TGRC...
Zakres roboczy a	100–1 000 mm	100–1 000 mm	160–400 mm	160–1 000 mm	100–2 000 mm	100–1 500 mm
Wysięg b	50–175 mm	50–175 mm	80–175 mm	80–175 mm	50–175 mm	50–175 mm
Siła mocowania do	6 000 N	6 000 N	6 000 N	5 500 N	5 500 N	5 500 N
Stopki dociskowe z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi (wysięg od 80 mm)	✓	✓	✓	–	–	–
Wzmocnione żeliwo	✓	✓	✓	–	–	–
Zabezpieczenie antypoślizgowe (wysięg od 80 mm)	✓	✓	✓	–	–	–
Profil szyny						
Ochrona prawna	✓	✓	✓	–	–	–