

Serre-joints de premium tout en acier



Serre-joints pour les applications industrielles

Fabriquée en Allemagne, la série de qualité supérieure fournit sans compromis la qualité, des caractéristiques brevetées, la durabilité et la productivité en monde réel.

1 Profil de rail breveté

Le profil de rail breveté augmente davantage la stabilité du serre-joint et la force de serrage par 20 % par tour de mandrin pour accélérer le temps de réglage, séries 600, 1200, 1800 et 2400).

2 Coussinet MorPad de BESSEY^{MD}

Conçu pour réduire la friction au point de contact; ce qui augmente et optimise la force de serrage. L'utilisation d'un coussinet MorPad sur un produit BESSEY prolonge la vie de votre outil et vous pouvez l'utiliser à son plein potentiel.

3 Mandrin trempé

Le mandrin à filet Acme de haut carbone est traité à la chaleur. Il est fabriqué pour offrir une capacité de charge élevée, et offre la durabilité et la résistance aux éclaboussures.

4 Poignée en T de serrage à taille dimensionnée

La poignée ergonomique en T à goupille coulissante de haute résistance. Prise ergonomique BESSEY est standard pour 1800-S/2400S.

5 Bras coulissant en acier durci

Le bras coulissant en forme de U transfère la force de serrage uniformément sur la surface forgée de la pièce, améliorant la transmission et la stabilité de puissance pour un outil plus durable.



	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
660-S8	8 po	4 po	726 lb	2.05 lb
660-S12	12 po	4 po	726 lb	2.35 lb
660-S18	18 po	4 po	726 lb	2.90 lb
1200-S8	8 po	5 ½ po	1320 lb	3.75 lb
1200-S12	12 po	5 ½ po	1320 lb	4.20 lb
1200-S18	18 po	4 ¾ po	1320 lb	4.85 lb
1200-S24	24 po	4 ¾ po	1320 lb	5.30 lb
1800-S8	8 po	4 ¾ po	1980 lb	4.00 lb
1800-S12	12 po	4 ¾ po	1980 lb	4.40 lb
1800-S18	18 po	4 ¾ po	1980 lb	5.30 lb
1800-S24	24 po	4 ¾ po	1980 lb	6.30 lb
2400S-8	8 po	5 ½ po	2800 lb	6.45 lb
2400S-12	12 po	5 ½ po	2800 lb	6.80 lb
2400S-16	16 po	5 ½ po	2800 lb	7.40 lb
2400S-20	20 po	5 ½ po	2800 lb	8.10 lb
2400S-24	24 po	5 ½ po	2800 lb	8.80 lb
2400S-36	36 po	5 ½ po	2800 lb	11.40 lb
2400S-48	48 po	5 ½ po	2800 lb	12.30 lb
2400S-60	60 po	5 ½ po	2800 lb	14.25 lb
4800S-12	12 po	7 po	4880 lb	12.40 lb
4800S-18	18 po	7 po	4880 lb	14.70 lb
4800S-24	24 po	7 po	4880 lb	16.20 lb
4800S-36	36 po	7 po	4880 lb	20.75 lb
4800S-48	48 po	7 po	4880 lb	23.85 lb
4800S-60	60 po	7 po	4880 lb	26.90 lb
7200S-12	12 po	8 po	7770 lb	23.10 lb
7200S-18	18 po	8 po	7770 lb	26.85 lb
7200S-36	36 po	8 po	7770 lb	36.45 lb
8500HPC-14	14 po	4 po	8500 lb	11.65 lb

