# **ERDI Ideal-Schere D39ASS**

### Dauerhaft ermüdungsarm schneiden





### **Reibungslos robust**

Die Ideal-Schere D39ASS ist besonders leichtgängig und äußerst verschleißfest:

- durch Sinterstahleinlage im Gewerbe
- durch feste Verschraubung des Gewerbes mittels stabilem Stehbolzen
- durch Edelstahl-Blende über dem Gelenk zum Schutz der darunter liegenden Feder



#### Perfekt in der Kurve

Sie ermöglicht hochpräzise Kurvenschnitte auch in engsten Radien und mit weniger Gefahr, das Blech zu verkratzen:

 durch extrem kompakten
Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung



Kraftschonend, einfach bedienbar

Rechts- wie auch Linkshänder können die Schere ganz einfach, ohne Umgreifen, ent- oder verriegeln:

 durch zentrale Platzierung des Verschlussriegels am oberen Griff







#### Ideal-Schere für durchlaufende gerade und Figurenschnitte

Bestell-Nr.	Gesamt- länge		Schnitt- länge		Blechdicke max.	Standzeit	77	Ø	
	mm	"	mm	"	mm		kg	St.	V4
D39ASS	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,49	5	
D39ASSL	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,49	5	
D39ASS-SB	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,50	5	
D39ASSL-SB	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,50	5	

# Weitere Informationen unter www.bessey.de







Ihr Fachhändler:

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany Fon +49 7142 401-0 Fax Inland +49 7142 401-451 ■ Fax Export +49 7142 401-452 E-Mail: tool-info@bessey.de ■ www.bessey.de

pr-erdi-d39ass\_de 02/2023 Für Druckfehler keine Haftung.