

ERDI Ideal-Schere D39ASS

Dauerhaft ermüdungsarm schneiden



Einfach besser.



Reibungslos robust

Die Ideal-Schere D39ASS ist besonders leichtgängig und äußerst verschleißfest:

- durch Sinterstahleinlage im Gewerbe
- durch feste Verschraubung des Gewerbes mittels stabilem Stehbolzen
- durch Edelstahl-Blende über dem Gelenk zum Schutz der darunter liegenden Feder



Perfekt in der Kurve

Sie ermöglicht hochpräzise Kurvenschnitte auch in engsten Radien und mit weniger Gefahr, das Blech zu verkratzen:

- durch extrem kompakten Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung



Bei jedem Schnitt kann die volle Schnittlänge genutzt werden:

- durch deutlich reduzierten Grifföffnungswinkel

Kraftschonend, einfach bedienbar

Rechts- wie auch Linkshänder können die Schere ganz einfach, ohne Umgreifen, ent- oder verriegeln:

- durch zentrale Platzierung des Verschlussriegels am oberen Griff

Ideal-Schere für durchlaufende gerade und Figureschnitte



Bestell-Nr.	Gesamtlänge		Schnittlänge		Blechedicke max.	Standzeit	kg	St.	V4
	mm	"	mm	"					
D39ASS	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,49	5	
D39ASSL	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,49	5	
D39ASS-SB	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,50	5	
D39ASSL-SB	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	0,50	5	

Weitere Informationen unter www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0
Fax Inland +49 7142 401-451 ■ Fax Export +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de ■ www.bessey.de

Ihr Fachhändler: