

# Tornillos de apriete de fundición maleable

Características diferenciadoras de primera, segunda y tercera línea



TG...-2K




TG...K



TPN...-2K



TGRC...



	Tornillos de apriete de fundición maleable Original BESSEY			Segunda línea de BESSEY		Tercera línea de BESSEY
	TG...-2K	TG...	TG...K	TPN...-2K	TPN...	TGRC...
<b>Apertura a</b>	100–1.000 mm	100–1.000 mm	160–400 mm	160–1.000 mm	100–2.000 mm	100–1.500 mm
<b>Alcance b</b>	50–175 mm	50–175 mm	80–175 mm	80–175 mm	50–175 mm	50–175 mm
<b>Fuerza de apriete hasta</b>	6.000 N	6.000 N	6.000 N	5.500 N	5.500 N	5.500 N
<b>Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas</b> (a partir de 80 mm de alcance)	✓	✓	✓	–	–	–
<b>Fundición reforzada</b>	✓	✓	✓	–	–	–
<b>Seguro antideslizamiento</b> (a partir de 80 mm de alcance)	✓	✓	✓	–	–	–
<b>Perfil de pletina</b>						
<b>Derechos de propiedad</b>	✓	✓	✓	–	–	–