



BESSEY Tecnica di serraggio e taglio

Lista de prezzi 2019/2020



Simply better.



Prezzi in vigore dal 01/04/2019

Indice in ordine alfabetico

A

Accessorio di pressione GRD (confezione: 2 pezzi)	12
Adattatore inclinabile TW28AV.....	16
Adattatore per banchi da lavoro TW16AW	24
Adattatore per banchi multifunzione STC-SET-T20.....	18, 24
Adattatore per strettoio rapido TWA-STC	16
Adattatore strettoio manuale KR-AS inclinabile (2 pz./sacchetto).....	19
Aggraffatore PS 55.....	25
Aggraffatore PS 130, alto e forte	25
Asta di scorrimento completa per dimensioni GSV.....	13
Asta di scorrimento completa per dimensioni SLV	13
Atrezzo multiuso con grossa forbice DBST.....	34

C

Carrello espositore per strettoio ZW 1	27
Carrello espositore per strettoio ZW 2	27
Carrello espositore VFW, vuoto.....	27
Cesoia Mod. Americano D146.....	33
Cesoia Mod. Berlinese D202/D102	32
Cesoia Mod. Combi dritta D47-2/D48-2.....	33
Cesoia Mod. Combi dritta D47/D48	33
Cesoia Mod. Combi MULTISNIP Master D51A	33
Cesoia Mod. Combi piegata D48A.....	34
Cesoia Mod. Combi piegata D48A-2	33
Cesoia Mod. Ideal D27A	28
Cesoia Mod. Ideal D29ASS-2.....	28
Cesoia Mod. Ideal D39ASS.....	28
Cesoia Mod. Ideal D216/D116	31
Cesoia Mod. Ideal D216...SBSK	31
Cesoia Mod. Ideal in HSS D27AH.....	30
Cesoia Mod. Ideal in HSS D416	31
Cesoia Mod. Ideal in HSS-TiN D27AH-TiN.....	30
Cesoia Mod. Ideal, maneggevole D08	29
Cesoia Mod. Ideal MULTISNIP Longstyle D22A.....	29
Cesoia Mod. Ideal, piccola e maneggevole D15A	30
Cesoia Mod. Ideal, robusta D17ASS/D17A	29
Cesoia Mod. inglese Original Facon D159.....	33
Cesoia Mod. Pellicano D218/D118	31
Cesoia Mod. Pellicano in HSS D418	31
Cesoia Mod. Universal a lama larga D106A.....	32
Cesoia Mod. Universal D206/D106.....	32
Cesoia per cavi elettrici D49	34
Cesoia per cavi elettrici D49-2.....	33
Cesoia per reggetta - antinfortunistica a doppia leva D123S	36
Cesoia per reggetta D122A.....	36
Cesoia per reggetta D122N.....	36
Cesoia per taglio passante D27B.....	29
Cesoia per taglio passante D29BSS-2.....	28
Cesoia per taglio sagomato D16	29
Cesoia per taglio sagomato D16L.....	29
Cesoia per taglio sagomato D16S	30
Cesoia per taglio sagomato D27	29
Cesoia per taglio sagomato D29SS-2	28
Cesoia piegata D207/D107	32
Cesoia piegata in HSS D407	30
Cesoia piegata per tagli circolari D208.....	32
Cesoia piegata per taglio sagomato D214/D114	32
Cesoie per orafi D70/D71.....	35
Cesoie per orafi D72	35
Cesoie per orafi D74/D75.....	35
Cesoie per orafi D76	35
Coltello con lama ripieghevole nel manico DBK-EU.....	34
Combinox D50.....	34

D

Display / Presentatore in metallo, vuoto DVK.....	33
Display / Presentatore in metallo, vuoto DVK2	33
Dispositivi per la posa di pavimenti SVH/SVG.....	27
Distanziatore AV2 (4 pz./sacchetto).....	26
Distanziatore PVA	26

E

Elemento di serraggio con braccio a serrante TW28GRS.....	16
Elemento di serraggio con piastra di pressione speciale TWM28.....	15
Elemento di serraggio con scartamento fisso TW	15, 24
Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV	15, 24
Espositore GearKlamp GK-D	27

Espositore KRE.....	19
Espositore ST30-D.....	27

F

Forbici D860.....	35
Forbici per lavori vari D840.....	35
Forbici per tappezzeri e ufficio D853.....	35
Forbici per telefonisti ed elettricisti D53	35
Forbici per usi molteplici D820	35
Forbici per usi molteplici D821	35

G

Gancio TW28HO.....	16, 17
Guide di dimensioni GSV	13
Guide di dimensioni SLV	13

K

Klemmy legno HKL.....	21
KombiKlamp SG-VAD.....	11

M

Mini-strettoio in alluminio AM.....	21
Morsa per serraggio in squadra WS.....	23
Morsa per serraggio in squadra WSM.....	15
Morsetto da banco in acciaio puro GTR	22
Morsetto da tavolo.....	19
Morsetto da tavolo.....	22
Morsetto in acciaio puro GTRH con impugnatura a leva	22

P

Piastra di pressione speciale.....	13, 15, 21
Pinza grip a C GRZC.....	14
Pinza grip per serraggio in parallelo GRZ.....	13
Pinza grip per tubi GRZRO	14
Pinza per piegare lamiera D33/D34/D35	36
Pinza per piegare lamiera D33-P/D34-P/D35-P.....	36
Pinza per piegare lamiera D301	37
Pinza per piegare lamiera D311	37
Pinza per piegare lamiera D335	37
Pinza per piegare lamiera D336	37
Pinza per piegare lamiera D355	37
Pinza per piegare lamiera Piccolo D331-22/D341-22	37
Pinza per ridurre tubi di lamiera D36	37
Pinze piegatubi per grondaie a forma aperta D396	37
Portapiastre KFP.....	24
Posizionatori angolari Vario BVE (confezione: 6 pezzi).....	23
Prolunga per puntello per il montaggio dei telai delle porte TUX	25
Prolunga per strettoio manuale REVO KBX.....	19
Prolunga TWX.....	16
Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi).....	5, 9, 10
Puntello per il montaggio di telai porte TMS	26
Puntello per telai porte TU	25

R

Ricambi DBK	34
-------------------	----

S

Set coltello DBKPH-SET	34
Set di cesoia Mod. Ideal DSET15.....	30
Set di cesoia Mod. Ideal DSET29-15.....	28
Set di cesoia per taglio sagomato DSET16	30
Set di cesoie per lamiera normale DSET-SF3.....	31
Set di strettoio ad alte prestazioni completo GSV	12
Set di strettoio ad alte prestazioni completo SLV.....	12
Set per serraggio telai KP.....	19
Set strettoio per saldatura SM 10	15
Set strettoio TU-TRAGE.....	25
Sistema di serraggio ad asta di spinta con piastra di base orizzontale STC-IHH.....	18
Sistema di serraggio orizzontale con piastra di base orizzontale STC-HH.....	18
Kit STC per banchi multifunzione	18, 25
Sistema di serraggio per smussi MCX	23
Sistema di serraggio verticale con piastra di base orizzontale STC-VH.....	17
Staffaggi rapidi per macchine utensili BS	17
Staffaggi rapidi per macchine utensili BSG.....	17
Strettoio a braccio serrante GRA.....	12
Strettoio a braccio serrante GRS	17
Strettoio ad elevate prestazioni classiX GSM.....	11
Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U SGU per lavorazioni pesanti 12	

Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U STBU per lavorazioni pesanti	12
Strettoio ad elevate prestazioni SGM	11
Strettoio ad elevate prestazioni SGTm, grande scartamento	11
Strettoio ad elevate prestazioni STBM per lavorazioni pesanti	11
Strettoio ad elevate prestazioni STBS per lavorazioni pesanti	11
Strettoio ad elevate prestazioni STBVC per lavorazioni pesanti	11
Strettoio ad ingranaggio GearKlamp GK	20
Strettoio a leva a forma di U GUH	12
Strettoio a leva classiX GSH	10
Strettoio a leva GH	10
Strettoio a leva HighTech KliKlamp espositore da banco KLI-D	21
Strettoio a leva HighTech KliKlamp KLI	21
Strettoio a leva HighTech KliKlamp Systainer KLI-S	21
Strettoio a leva SGHS	10
Strettoio a molla Clippix XC	23
Strettoio a molla Clippix XCL, lungo e appuntito	23
Strettoio a molla VarioClippix XV	22
Strettoio a molla VarioClippix XV	22
Strettoio a nastro BAN 400	23
Strettoio a nastro BAN 700	23
Strettoio angolare per telai porte WTR	26
Strettoio a vite con forma a C CDF-C	13
Strettoio a vite con forma a C SC	13
Strettoio a vite con forma a C, stabile	13
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile originale BESSEY TG con impugnatura a 2 componenti	4
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura a 2 componenti	4
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura in legno ad alta resistenza	5
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con traversino	6
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGKR con impugnatura in legno ad alta resistenza	7
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TG originale BESSEY con impugnatura in legno	5
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TG originale BESSEY con traversino	5
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGRC con impugnatura in legno ad alta resistenza	7
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGRC con traversino	7
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TKPN con impugnatura in legno ad alta resistenza	7
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN con impugnatura a 2 componenti	6
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN con impugnatura in legno ad alta resistenza	6
Strettoio a vite in acciaio classiX GS con impugnatura a traversino	9
Strettoio a vite in acciaio classiX GS con impugnatura in legno	9
Strettoio a vite in acciaio con forma a U GUZ	12
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura a 2 componenti	8
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura a traversino	9
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura in legno	9
Strettoio a vite in lega speciale di zinco pressofuso LM	21
Strettoio a vite OMEGA GMZ con impugnatura a 2 componenti	10
Strettoio a vite OMEGA GMZ con traversino	10
Strettoio a vite parallelo PA	22
Strettoio a vite per grandi profondità TGNT con impugnatura in legno ad alta resistenza	8
Strettoio a vite per grandi profondità TGNT con traversino	8
Strettoio a vite per metalli leggeri LMU	21
Strettoio a vite per tubi BPC	26
Strettoio a vite S 10	22
Strettoio compatto BAS-CB, foro di fissaggio chiuso	17
Strettoio compatto BAS-C, foro di fissaggio aperto	16
Strettoio con ganasce piane FK	20
Strettoio manuale KS	20
Strettoio manuale leggeri UniKlamp UK	20
Strettoio manuale REVO KRE	19
Strettoio manuale REVO Vario KREV	19
Strettoio manuale vari parte superiore KRE-VO	18
Strettoio per allineamento dei telai porte TFM	25

Strettoio per bordi con forma a C KT	24
Strettoio per bordi Kantenfix KF	24
Strettoio per bordi KT	24
Strettoio per bordi utilizzabile con una sola mano EKT	23
Strettoio per fabbro classiX GSL	11
Strettoio per fabbro SLM	10
Strettoio per finestre FRK	26
Strettoio per posa di parquet PVZ	27
Strettoio per saldatura CP	14
Strettoio per saldatura LP / TP con impugnatura in legno	14
Strettoio per saldatura LP / TP con vite ad alette	14
Strettoio per saldatura TGP	14
Strettoio per saldatura TP con traversino	14
Strettoio per tetti SPZ	20
Strettoio utilizzabile con una sola mano DuoKlamp DUO	20
Strettoio utilizzabile con una sola mano EHZ con impugnatura a 2 componenti	20
Strettoio utilizzabile con una sola mano EZ / EZS	20
Supporto per utensile di serraggio BASO	17
Systainer con sistema di serraggio rapido STC-S-MFT	22, 25
T	
Telescopica di supporto ST	27
Tenditore per porte TAN con profilo ad I 80 x 42 x 3,9 mm	26
Tenditore per porte TB con profilo a T 40 x 40 x 5 mm	26
Tenditore per porte TL, leggero con profilo a I 37 x 11 x 4,5 mm	26
Testa di serraggio per banco Vario TWVAD (confezione: 2 pezzi)	16
Testina di serraggio Vario VAD (confezione: 2 pezzi)	14
V	
Variogrip GRZV	14

I prezzi indicati sono prezzi al dettaglio consigliati non vincolanti IVA esclusa.

V1 – V3 = Gruppi di sconto serraggio

V4 – V6 = Gruppi di sconto taglio

VPE = Imballo

Vi preghiamo di effettuare gli ordini nelle quantità d'imballaggio.

L = lavorazione tagliata a sinistra



SB = imballaggio per la vendita





Dietro pagamento di un sovrapprezzo, sono disponibili su richiesta cesoie per lamiera normali con linguetta ribaltabile.

La progettazione di prodotto BESSEY si riserva di apportare modifiche tecniche. Per errori di stampa non assumiamo nessuna responsabilità.




Si prega di notare che nei confronti della nostra azienda non si ha nessun diritto, per contratto o atto illecito, in particolare nessun diritto di responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo del prodotto, se non vengono osservate le nostre **avvertenze di pericolo e utilizzo!**





BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile originale BESSEY TG con impugnatura a 2 componenti								
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 6.000 N • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti • Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm) • Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura • Dispositivo antislittamento BESSEY (a partire da uno scartamento di 80 mm) 	TG10-2K	100	50	15 x 5	4008158031620	10	V1	14,60
		TG12-2K	120	60	20 x 5	4008158031637	10	V1	19,50
		TG16-2K	160	80	25 x 6	4008158029979	10	V1	23,30
		TG20B8-2K	200	80	25 x 6	4008158029986	10	V1	23,60
		TG25B8-2K	250	80	25 x 6	4008158029993	10	V1	24,30
		TG30B8-2K	300	80	25 x 6	4008158030005	10	V1	25,50
		TG40B8-2K	400	80	25 x 6	4008158030012	10	V1	27,60
		TG20-2K	200	100	27 x 7	4008158030029	10	V1	32,00
		TG25S10-2K	250	100	27 x 7	4008158030036	10	V1	35,20
		TG30S10-2K	300	100	27 x 7	4008158030043	10	V1	37,20
		TG40S10-2K	400	100	27 x 7	4008158030050	10	V1	40,50
		TG50S10-2K	500	100	27 x 7	4008158030067	10	V1	42,30
		TG25-2K	250	120	29 x 9	4008158030074	10	V1	38,80
		TG30S12-2K	300	120	29 x 9	4008158030081	10	V1	41,90
		TG40S12-2K	400	120	29 x 9	4008158030098	10	V1	45,20
		TG50S12-2K	500	120	29 x 9	4008158030104	10	V1	48,60
		TG60S12-2K	600	120	29 x 9	4008158030111	5	V1	51,60
		TG80S12-2K	800	120	29 x 9	4008158030128	5	V1	57,80
		TG100S12-2K	1000	120	29 x 9	4008158030135	5	V1	64,60
		TG30-2K	300	140	32 x 10	4008158030142	10	V1	48,30
		TG40S14-2K	400	140	32 x 10	4008158030159	5	V1	54,40
		TG50S14-2K	500	140	32 x 10	4008158030166	5	V1	58,90
		TG60S14-2K	600	140	32 x 10	4008158030173	5	V1	63,10
		TG80S14-2K	800	140	32 x 10	4008158030180	5	V1	71,90
		TG100S14-2K	1000	140	32 x 10	4008158030197	5	V1	81,90
		TG40-2K	400	175	32 x 10	4008158030203	5	V1	58,60
		TG50S17-2K	500	175	32 x 10	4008158030210	1	V1	64,80
		TG60S17-2K	600	175	32 x 10	4008158030227	1	V1	68,70
		TG80S17-2K	800	175	32 x 10	4008158030234	1	V1	77,40
		TG100S17-2K	1000	175	32 x 10	4008158030241	1	V1	86,40
	Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura a 2 componenti								
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 7.000 N • Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti • Piastre di pressione sostituibili senza utensili • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura • Dispositivo antislittamento BESSEY 	TGK40-2K	400	120	35 x 11	4008158030258	5	V1	54,30
		TGK50-2K	500	120	35 x 11	4008158030265	5	V1	59,50
		TGK60-2K	600	120	35 x 11	4008158030272	5	V1	62,70
		TGK80-2K	800	120	35 x 11	4008158030289	5	V1	70,90
		TGK100-2K	1000	120	35 x 11	4008158030296	5	V1	79,10
		TGK125-2K	1250	120	35 x 11	4008158030302	1	V1	86,00
		TGK150-2K	1500	120	35 x 11	4008158030319	1	V1	94,30
		TGK200-2K	2000	120	35 x 11	4008158030326	1	V1	114,80
		TGK250-2K	2500	120	35 x 11	4008158030333	1	V1	138,90
		TGK300-2K	3000	120	35 x 11	4008158030340	1	V1	164,40




	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TG originale BESSEY con impugnatura in legno								
 <ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 6.000 N Impugnatura ergonomica in legno Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm) Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura Dispositivo antislittamento BESSEY (a partire da uno scartamento di 80 mm) 	TG10	100	50	15 x 5	4008158008240	10	V1	13,90
	TG15B5	150	50	15 x 5	4008158008646	10	V1	15,80
	TG20B5	200	50	15 x 5	4008158008721	10	V1	16,30
	TG12	120	60	20 x 5	4008158008448	10	V1	18,60
	TG20B6	200	60	20 x 5	4008158008738	10	V1	19,20
	TG30B6	300	60	20 x 5	4008158008899	10	V1	22,60
	TG16	160	80	25 x 6	4008158008677	10	V1	22,20
	TG20B8	200	80	25 x 6	4008158008745	10	V1	22,50
	TG25B8	250	80	25 x 6	4008158008790	10	V1	23,20
	TG30B8	300	80	25 x 6	4008158008905	10	V1	24,40
	TG40B8	400	80	25 x 6	4008158009254	10	V1	26,50
	TG20	200	100	27 x 7	4008158008707	10	V1	30,70
	TG25S10	250	100	27 x 7	4008158008837	10	V1	33,90
	TG30S10	300	100	27 x 7	4008158008943	10	V1	35,90
	TG40S10	400	100	27 x 7	4008158009292	10	V1	39,20
	TG50S10	500	100	27 x 7	4008158010564	10	V1	41,00
	TG25	250	120	29 x 9	4008158008769	10	V1	37,20
	TG30S12	300	120	29 x 9	4008158008967	10	V1	40,30
	TG40S12	400	120	29 x 9	4008158010311	10	V1	43,60
	TG50S12	500	120	29 x 9	4008158010588	10	V1	47,00
	TG60S12	600	120	29 x 9	4008158010779	5	V1	50,00
	TG80S12	800	120	29 x 9	4008158010960	5	V1	56,20
	TG100S12	1000	120	29 x 9	4008158008264	5	V1	63,00
	TG30	300	140	32 x 10	4008158008868	10	V1	46,50
	TG40S14	400	140	32 x 10	4008158010335	5	V1	52,60
	TG50S14	500	140	32 x 10	4008158010601	5	V1	57,10
	TG60S14	600	140	32 x 10	4008158010793	5	V1	61,30
	TG80S14	800	140	32 x 10	4008158010984	5	V1	70,10
	TG100S14	1000	140	32 x 10	4008158008288	5	V1	80,10
	TG40	400	175	32 x 10	4008158009223	5	V1	56,80
	TG50S17	500	175	32 x 10	4008158010625	1	V1	63,00
	TG60S17	600	175	32 x 10	4008158010816	1	V1	66,90
	TG80S17	800	175	32 x 10	4008158011004	1	V1	75,60
	TG100S17	1000	175	32 x 10	4008158008301	1	V1	84,60
Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi)								
 <ul style="list-style-type: none"> Compatibili con gli strettoio e le morse a vite Serraggio delicato Applicabili su entrambe le ganasce Se necessario si può tagliare a misura 	SKS10/20				4008158025582	1	V3	7,00
	SKS20/40				4008158025599	1	V3	7,20
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura in legno ad alta resistenza								
 <ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 7.000 N Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura Impugnatura ergonomica in legno Piastre di pressione sostituibili senza utensili Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura Dispositivo antislittamento BESSEY 	TGK40	400	120	35 x 11	4008158011400	5	V1	52,50
	TGK50	500	120	35 x 11	4008158011448	5	V1	57,70
	TGK60	600	120	35 x 11	4008158011479	5	V1	60,90
	TGK80	800	120	35 x 11	4008158011509	5	V1	69,10
	TGK100	1000	120	35 x 11	4008158011134	5	V1	77,30
	TGK125	1250	120	35 x 11	4008158011165	1	V1	84,20
	TGK150	1500	120	35 x 11	4008158011196	1	V1	92,50
	TGK200	2000	120	35 x 11	4008158011257	1	V1	113,00
	TGK250	2500	120	35 x 11	4008158011318	1	V1	137,10
	TGK300	3000	120	35 x 11	4008158011349	1	V1	162,60
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TG originale BESSEY con traversino								
 <ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 6.000 N Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio Piastre di pressione sostituibili senza utensili Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura Dispositivo antislittamento BESSEY 	TG16K	160	80	25 x 6	4008158008691	10	V1	23,30
	TG20K	200	100	27 x 7	4008158008752	10	V1	32,00
	TG25K	250	120	29 x 9	4008158008813	10	V1	38,80
	TG30S12K	300	120	29 x 9	4008158025032	10	V1	41,90
	TG40S12K	400	120	29 x 9	4008158025049	10	V1	45,30
	TG60S12K	600	120	29 x 9	4008158025056	5	V1	51,60
	TG30K	300	140	32 x 10	4008158008929	10	V1	48,30
	TG40K	400	175	32 x 10	4008158009278	5	V1	58,60






BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TKG con traversino									
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 7.000 N• Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura• Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio• Piastre di pressione sostituibili senza utensili• Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura• Dispositivo antislittamento BESSEY	TKG50K	500	120	35 x 11	4008158011462	5	V1	59,50
		TKG100K	1000	120	35 x 11	4008158011158	5	V1	79,10
		TKG150K	1500	120	35 x 11	4008158011219	1	V1	94,30
		TKG200K	2000	120	35 x 11	4008158011271	1	V1	114,80
		TKG250K	2500	120	35 x 11	4008158011332	1	V1	138,90
		TKG300K	3000	120	35 x 11	4008158011363	1	V1	164,40
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN con impugnatura a 2 componenti									
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 5.500 N• Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti• Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio• Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura	TPN16BE-2K	160	80	25 x 6	4008158031088	10	V1	17,80
		TPN20BE-2K	200	100	27 x 7	4008158031095	10	V1	24,30
		TPN25BE-2K	250	120	29 x 9	4008158030456	10	V1	29,50
		TPN40S12BE-2K	400	120	29 x 9	4008158031118	10	V1	34,30
		TPN50S12BE-2K	500	120	29 x 9	4008158031125	10	V1	36,90
		TPN60S12BE-2K	600	120	29 x 9	4008158031132	5	V1	39,10
		TPN80S12BE-2K	800	120	29 x 9	4008158031149	5	V1	43,80
		TP100S12BE-2K	1000	120	29 x 9	4008158031156	5	V1	48,90
		TPN30BE-2K	300	140	32 x 10	4008158030524	10	V1	36,70
TPN40BE-2K	400	175	32 x 10	4008158030579	5	V1	44,40		
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN con impugnatura in legno ad alta resistenza									
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 5.500 N• Impugnatura ergonomica in legno• Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio• Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura	TPN10BE	100	50	15 x 5	4008158015484	10	V1	10,40
		TPN15B5BE	150	50	15 x 5	4008158015545	10	V1	11,90
		TPN20B5BE	200	50	15 x 5	4008158015606	10	V1	12,20
		TPN12BE	120	60	20 x 5	4008158015521	10	V1	14,00
		TPN20B6BE	200	60	20 x 5	4008158015637	10	V1	14,40
		TPN16BE	160	80	25 x 6	4008158015576	10	V1	16,70
		TPN20B8BE	200	80	25 x 6	4008158015651	10	V1	16,90
		TPN25B8BE	250	80	25 x 6	4008158015736	10	V1	17,40
		TPN30B8BE	300	80	25 x 6	4008158015866	10	V1	18,30
		TPN20BE	200	100	27 x 7	4008158015682	10	V1	23,00
		TPN25S10BE	250	100	27 x 7	4008158015781	10	V1	25,40
		TPN30S10BE	300	100	27 x 7	4008158015910	10	V1	26,90
		TPN40S10BE	400	100	27 x 7	4008158016054	10	V1	29,40
		TPN25BE	250	120	29 x 9	4008158015767	10	V1	27,90
		TPN30S12BE	300	120	29 x 9	4008158015934	10	V1	30,20
		TPN40S12BE	400	120	29 x 9	4008158016078	10	V1	32,70
		TPN50S12BE	500	120	29 x 9	4008158016160	10	V1	35,30
		TPN60S12BE	600	120	29 x 9	4008158016252	5	V1	37,50
		TPN80S12BE	800	120	29 x 9	4008158016320	5	V1	42,20
		TP100S12BE	1000	120	29 x 9	4008158015453	5	V1	47,30
		TP125S12BE	1250	120	29 x 9	4008158018591	5	V1	52,90
		TP150S12BE	1500	120	29 x 9	4008158023199	5	V1	59,10
		TPN30BE	300	140	32 x 10	4008158015897	10	V1	34,90
		TPN40S14BE	400	140	32 x 10	4008158016108	5	V1	39,50
		TPN50S14BE	500	140	32 x 10	4008158016184	5	V1	42,80
		TPN60S14BE	600	140	32 x 10	4008158016276	5	V1	46,00
		TPN80S14BE	800	140	32 x 10	4008158016344	5	V1	52,60
		TP100S14BE	1000	140	32 x 10	4008158015460	5	V1	60,10
		TP150S14BE	1500	140	32 x 10	4008158023168	1	V1	78,40
		TP200S14BE	2000	140	32 x 10	4008158023328	1	V1	96,30
		TPN40BE	400	175	32 x 10	4008158016030	5	V1	42,60
		TPN60S17BE	600	175	32 x 10	4008158016306	5	V1	50,20
		TPN80S17BE	800	175	32 x 10	4008158016368	5	V1	56,70








		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
		Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TKPN con impugnatura in legno ad alta resistenza							
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 6.500 N• Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura• Impugnatura ergonomica in legno• Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura	TKPN50BE	500	120	35 x 11	4008158015361	5	V1	43,30
		TKPN60BE	600	120	35 x 11	4008158015378	5	V1	45,70
		TKPN80BE	800	120	35 x 11	4008158015385	5	V1	51,80
		TKPN100BE	1000	120	35 x 11	4008158015262	5	V1	58,00
		TKPN125BE	1250	120	35 x 11	4008158015279	1	V1	63,20
		TKPN150BE	1500	120	35 x 11	4008158015286	1	V1	69,40
		TKPN200BE	2000	120	35 x 11	4008158015309	1	V1	84,80
		Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGRC con impugnatura in legno ad alta resistenza							
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 5.500 N• Impugnatura ergonomica in legno• Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio• Guida in profilato pieno stabile con scanalatura	TGRC10	100	50	15 x 5	4008158012902	10	V1	10,00
		TGRC15B5	150	50	15 x 5	4008158013046	10	V1	11,40
		TGRC20B5	200	50	15 x 5	4008158013176	10	V1	11,70
		TGRC12	120	60	20 x 5	4008158012995	10	V1	13,40
		TGRC20B6	200	60	20 x 5	4008158013206	10	V1	13,80
		TGRC30B6	300	60	20 x 5	4008158013541	10	V1	16,30
		TGRC16	160	80	25 x 6	4008158013084	10	V1	16,00
		TGRC20B8	200	80	25 x 6	4008158013244	10	V1	16,20
		TGRC25B8	250	80	25 x 6	4008158013398	10	V1	16,70
		TGRC30B8	300	80	25 x 6	4008158013572	10	V1	17,60
		TGRC20	200	100	27 x 7	4008158013152	10	V1	22,10
		TGRC25S10	250	100	27 x 7	4008158013442	10	V1	24,40
		TGRC30S10	300	100	27 x 7	4008158013626	10	V1	25,80
		TGRC40S10	400	100	27 x 7	4008158013848	10	V1	28,20
		TGRC25	250	120	29 x 9	4008158013350	10	V1	26,80
		TGRC30S12	300	120	29 x 9	4008158013657	10	V1	29,00
		TGRC40S12	400	120	29 x 9	4008158013886	10	V1	31,40
		TGRC50S12	500	120	29 x 9	4008158014050	10	V1	33,80
		TGRC60S12	600	120	29 x 9	4008158014197	5	V1	36,00
		TGRC80S12	800	120	29 x 9	4008158014333	5	V1	40,50
		TGRC100S12	1000	120	29 x 9	4008158012926	5	V1	45,40
		TGRC30	300	140	32 x 10	4008158013497	10	V1	33,50
		TGRC40S14	400	140	32 x 10	4008158013916	5	V1	37,90
		TGRC50S14	500	140	32 x 10	4008158014098	5	V1	41,10
		TGRC60S14	600	140	32 x 10	4008158014234	5	V1	44,10
		TGRC80S14	800	140	32 x 10	4008158014371	5	V1	50,50
		TGRC100S14	1000	140	32 x 10	4008158012933	5	V1	57,70
		TGRC150S14	1500	140	32 x 10	4008158025131	1	V1	75,20
		TGRC40	400	175	32 x 10	4008158013763	5	V1	40,90
		TGRC50S17	500	175	32 x 10	4008158014128	1	V1	45,40
		TGRC60S17	600	175	32 x 10	4008158014265	1	V1	48,20
		TGRC80S17	800	175	32 x 10	4008158014401	1	V1	54,40
		TGRC100S17	1000	175	32 x 10	4008158012940	1	V1	60,90
		Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGKR con impugnatura in legno ad alta resistenza							
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 6.500 N• Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura• Impugnatura ergonomica in legno• Guida in profilato pieno stabile con scanalatura	TGKR50	500	120	35 x 11	4008158011752	5	V1	41,50
		TGKR60	600	120	35 x 11	4008158011790	5	V1	43,80
		TGKR80	800	120	35 x 11	4008158011820	5	V1	49,80
		TGKR100	1000	120	35 x 11	4008158011530	5	V1	55,70
		TGKR125	1250	120	35 x 11	4008158011578	1	V1	60,60
		TGKR150	1500	120	35 x 11	4008158011608	1	V1	66,60
		TGKR200	2000	120	35 x 11	4008158011660	1	V1	81,40
		Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGRC con traversino							
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 5.500 N• Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio• Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio• Guida in profilato pieno stabile con scanalatura	TRC20KF	200	100	27 x 7	4008158026596	10	V1	23,40
		TRC25S10KF	250	100	27 x 7	4008158016542	10	V1	25,70
		TRC30S10KF	300	100	27 x 7	4008158016559	10	V1	27,10
		TRC40S10KF	400	100	27 x 7	4008158016580	10	V1	29,50
		TRC50S10KF	500	100	27 x 7	4008158016610	10	V1	30,80
		TRC25S12KF	250	120	29 x 9	4008158028446	10	V1	28,40
		TRC30S12KF	300	120	29 x 9	4008158028453	10	V1	30,60
		TRC40S12KF	400	120	29 x 9	4008158028460	10	V1	33,00
		TRC50S12KF	500	120	29 x 9	4008158016634	10	V1	35,40
		TRC60S12KF	600	120	29 x 9	4008158016665	5	V1	37,60
		TRC80S12KF	800	120	29 x 9	4008158016689	5	V1	42,10









BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Strettoio a vite per grandi profondità TGNT con impugnatura in legno ad alta resistenza								
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 7.000 N Versione robusta Impugnatura ergonomica in legno Guida in profilato pieno grande e stabile con scanalatura Guida a partire da 40 x 11 mm zincata 	TGN30T20	300	200	35 x 11	4008158012322	1	V1	64,30
		TGN40T20	400	200	35 x 11	4008158012391	1	V1	69,10
		TGN60T20	600	200	35 x 11	4008158012636	1	V1	78,40
		TGN80T20	800	200	35 x 11	4008158012766	1	V1	87,50
		TGN100T20	1000	200	35 x 11	4008158012216	1	V1	96,90
		TGN40T25	400	250	40 x 11	4008158012421	1	V1	87,80
		TGN60T25	600	250	40 x 11	4008158012667	1	V1	98,50
		TGN80T25	800	250	40 x 11	4008158012797	1	V1	108,50
		TGN100T25	1000	250	40 x 11	4008158012247	1	V1	119,20
		TGN40T30	400	300	45 x 12	4008158012469	1	V1	102,80
		TGN60T30	600	300	45 x 12	4008158012698	1	V1	115,40
		TGN80T30	800	300	45 x 12	4008158012827	1	V1	124,70
		TGN100T30	1000	300	45 x 12	4008158012278	1	V1	137,30
		TGN150T30	1500	300	45 x 12	4008158028781	1	V1	167,80
		TGN200T30	2000	300	45 x 12	4008158028798	1	V1	198,20
		TGN250T30	2500	300	45 x 12	4008158028804	1	V1	228,70
		TGN40T40	400	400	45 x 12	4008158012490	1	V1	151,60
		TGN60T40	600	400	45 x 12	4008158012728	1	V1	164,40
		TGN80T40	800	400	45 x 12	4008158012858	1	V1	177,00
		TGN100T40	1000	400	45 x 12	4008158012308	1	V1	189,70
		TGN30T50	300	500	45 x 12	4008158012377	1	V1	170,90
		TGN60T50	600	500	45 x 12	4008158012742	1	V1	189,70
		TGN80T50	800	500	45 x 12	4008158012872	1	V1	202,60
	Strettoio a vite per grandi profondità TGNT con traversino								
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 7.000 N Versione robusta Impugnatura a traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio Guida in profilato pieno grande e stabile con scanalatura Guida a partire da 40 x 11 mm zincata 	TGN30T20K	300	200	35 x 11	4008158012346	1	V1	66,10
		TGN40T20K	400	200	35 x 11	4008158012414	1	V1	70,90
		TGN40T25K	400	250	40 x 11	4008158012445	1	V1	89,60
		TGN60T25K	600	250	40 x 11	4008158012681	1	V1	100,30
		TGN80T25K	800	250	40 x 11	4008158012810	1	V1	110,30
		TGN40T30K	400	300	45 x 12	4008158012483	1	V1	104,60
		TGN60T30K	600	300	45 x 12	4008158012711	1	V1	117,20
		TGN80T30K	800	300	45 x 12	4008158012841	1	V1	126,50
		TGN40T40K	400	400	45 x 12	4008158012506	1	V1	153,40
		TGN60T40K	600	400	45 x 12	4008158012735	1	V1	166,20
		TGN80T40K	800	400	45 x 12	4008158012865	1	V1	178,80
		TGN30T50K	300	500	45 x 12	4008158012384	1	V1	172,70
		TGN60T50K	600	500	45 x 12	4008158012759	1	V1	191,50
		TGN80T50K	800	500	45 x 12	4008158012889	1	V1	204,40
	Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura a 2 componenti								
	<ul style="list-style-type: none"> 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento Forza di serraggio fino a 6.000 N Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm) 	GZ10-2K	100	60	15 x 6	4008158033785	10	V2	15,80
		GZ12-2K	120	60	15 x 6	4008158033808	10	V2	19,80
		GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033860	10	V2	23,80
		GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	4008158033907	10	V2	29,30
		GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	4008158033921	10	V2	32,00
		GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034003	10	V2	38,60
		GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	4008158034034	10	V2	41,90
		GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	4008158034065	10	V2	45,20
		GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	4008158034072	10	V2	48,70
		GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	4008158034089	5	V2	52,00
		GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	4008158034096	5	V2	58,10
		GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	4008158034102	5	V2	64,70
		GZ30-2K	300	140	28 x 11	4008158034126	10	V2	48,10
		GZ40-2K	400	120	28 x 11	4008158034157	10	V2	55,30
		GZ50-2K	500	120	28 x 11	4008158034188	5	V2	59,30
		GZ60-2K	600	120	28 x 11	4008158034218	5	V2	62,50
		GZ80-2K	800	120	28 x 11	4008158034249	5	V2	75,20
		GZ100-2K	1000	120	28 x 11	4008158034270	5	V2	84,30
		GZ125-2K	1250	120	28 x 11	4008158034300	1	V2	113,50









		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura in legno								
	<ul style="list-style-type: none">• 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato• Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento• Forza di serraggio fino a 6.000 N• Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico• Impugnatura ergonomica• Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm)	GZ10	100	60	15 x 6	4008158033778	10	V2	15,10
		GZ12	120	60	15 x 6	4008158033792	10	V2	18,90
		GZ30-6	300	60	15 x 6	4008158033839	10	V2	23,50
		GZ16	160	80	17,5 x 6,8	4008158033853	10	V2	22,70
		GZ20	200	100	22 x 8,5	4008158033914	10	V2	30,70
		GZ25	250	120	24,5 x 9,5	4008158033990	10	V2	37,00
		GZ30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034027	10	V2	40,30
		GZ40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034058	10	V2	43,60
		GZ30	300	140	28 x 11	4008158034119	10	V2	46,50
		GZ40	400	120	28 x 11	4008158034140	10	V2	53,70
		GZ50	500	120	28 x 11	4008158034171	5	V2	57,70
		GZ60	600	120	28 x 11	4008158034201	5	V2	60,90
		GZ80	800	120	28 x 11	4008158034232	5	V2	73,60
GZ100	1000	120	28 x 11	4008158034263	5	V2	82,70		
GZ125	1250	120	28 x 11	4008158034294	1	V2	111,90		
	Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura a traversino								
	<ul style="list-style-type: none">• 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato• Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento• Forza di serraggio fino a 6.000 N• Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico• Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio• Piastre di pressione sostituibili senza utensili	GZ16K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033877	10	V2	23,80
		GZ20K	200	100	22 x 8,5	4008158033938	10	V2	32,00
		GZ25K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034010	10	V2	38,60
		GZ30K	300	140	28 x 11	4008158034133	10	V2	48,10
		GZ40K	400	120	28 x 11	4008158034164	10	V2	55,30
		GZ50K	500	120	28 x 11	4008158034195	5	V2	59,30
		GZ60K	600	120	28 x 11	4008158034225	5	V2	62,50
		GZ80K	800	120	28 x 11	4008158034256	5	V2	75,20
		GZ100K	1000	120	28 x 11	4008158034287	5	V2	84,30
		GZ125K	1250	120	28 x 11	4008158034317	1	V2	113,50
	Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi)								
	<ul style="list-style-type: none">• Compatibili con gli strettoio e le morse a vite• Serraggio delicato• Applicabili su entrambe le ganasce• Se necessario si può tagliare a misura	SKS10/20				4008158025582	1	V3	7,00
		SKS20/40				4008158025599	1	V3	7,20
	Strettoio a vite in acciaio classiX GS con impugnatura in legno								
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 5.000 N• Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico• Impugnatura ergonomica in legno	GS10	100	50	11,5 x 5,6	4008158024585	10	V2	12,40
		GS12	120	60	13,5 x 6,5	4008158024592	10	V2	15,50
		GS16	160	80	16 x 7,5	4008158024608	10	V2	18,60
		GS20	200	100	19,5 x 9,5	4008158024615	10	V2	25,20
		GS25	250	120	22 x 10,5	4008158024622	10	V2	30,30
		GS30	300	140	25 x 12	4008158024639	10	V2	38,10
		GS40	400	120	25 x 12	4008158024646	10	V2	44,00
		GS50	500	120	25 x 12	4008158024653	5	V2	47,30
		GS60	600	120	25 x 12	4008158024660	5	V2	49,90
		GS80	800	120	27 x 13	4008158024677	5	V2	60,40
GS100	1000	120	27 x 13	4008158024684	5	V2	67,80		
	Strettoio a vite in acciaio classiX GS con impugnatura a traversino								
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 5.000 N• Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico• Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio	GS16K	160	80	16 x 7,5	4008158035284	10	V2	19,70
		GS20K	200	100	19,5 x 9,5	4008158035291	10	V2	26,50
		GS25K	250	120	22 x 10,5	4008158035307	10	V2	31,90
		GS30K	300	140	25 x 12	4008158035314	10	V2	39,90
		GS40K	400	120	25 x 12	4008158035321	10	V2	45,80
		GS50K	500	120	25 x 12	4008158035468	5	V2	49,10
		GS60K	600	120	25 x 12	4008158035338	5	V2	51,70
		GS80K	800	120	27 x 13	4008158035345	5	V2	62,20
GS100K	1000	120	27 x 13	4008158035352	5	V2	69,60		












BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite OMEGA GMZ con impugnatura a 2 componenti									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 5.000 NStaffa di fissaggio con raccordo curvo OMEGA brevettato per una minore perdita di potenza nel serraggioAsta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elasticoImpugnatura in plastica di alta qualità a 2 componentiPiastre di pressione sostituibili senza utensili	GM16Z-2K	160	80	16 x 7,5	4008158030838	10	V2	24,90
		GM20Z-2K	200	100	19,5 x 9,5	4008158030852	10	V2	33,80
		GM25Z-2K	250	120	22 x 10,5	4008158030876	10	V2	40,70
		GM30Z-2K	300	140	25 x 12	4008158030890	10	V2	51,10
		GM40Z-2K	400	120	25 x 12	4008158030906	10	V2	58,80
		GM50Z-2K	500	120	25 x 12	4008158030913	5	V2	63,00
GM60Z-2K	600	120	25 x 12	4008158030920	5	V2	66,40		
Strettoio a vite OMEGA GMZ con traversino									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 5.000 NStaffa di fissaggio con raccordo curvo OMEGA brevettato per una minore perdita di potenza nel serraggioAsta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elasticoTraversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggioPiastre di pressione sostituibili senza utensili	GM20ZK	200	100	19,5 x 9,5	4008158029443	10	V2	33,80
		GM25ZK	250	120	22 x 10,5	4008158029467	10	V2	40,70
		GM30ZK	300	140	25 x 12	4008158029481	10	V2	51,10
		GM50ZK	500	120	25 x 12	4008158029504	5	V2	63,00
		GM60ZK	600	120	25 x 12	4008158029511	5	V2	66,40
Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi)									
	<ul style="list-style-type: none">Compatibili con gli strettoio e le morse a viteSerraggio delicatoApplicabili su entrambe le ganasceSe necessario si può tagliare a misura	SKS10/20				4008158025582	1	V3	7,00
		SKS20/40				4008158025599	1	V3	7,20
Strettoio a leva GH									
	<ul style="list-style-type: none">Profilo della guida ottimizzato per un accumulo stabile della a forza di serraggio, in particolare in caso di sfruttamento massimo dell'aperturaLeva di sbloccaggio con materiale antislittamentoEccentrici in acciaio sinterizzato particolarmente resistenti all'usura, attrito ridotto grazie all'elevata durezza superficialeRapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoio tradizionaliSicuro – insensibile alle vibrazioniPotente – forza di serraggio fino a 8.500 N	GH12	120	60	15 x 6	4008158034324	10	V2	48,40
		GH16	160	80	17,5 x 6,8	4008158034331	10	V2	53,00
		GH20	200	100	22 x 8,5	4008158034355	10	V2	60,90
		GH25	250	120	24,5 x 9,5	4008158034409	10	V2	70,20
		GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034416	10	V2	73,30
		GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034423	10	V2	76,90
		GH30	300	140	28 x 11	4008158034430	10	V2	83,30
		GH40	400	120	28 x 11	4008158034447	10	V2	87,50
		GH50	500	120	28 x 11	4008158034454	5	V2	93,80
		GH60	600	120	28 x 11	4008158034461	5	V2	97,50
		GH80	800	120	28 x 11	4008158034478	5	V2	108,50
GH100	1000	120	28 x 11	4008158034485	5	V2	115,40		
Strettoio a leva SGHS									
	<ul style="list-style-type: none">Per lavorazioni pesantiRapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoio tradizionaliSicuro – insensibile alle vibrazioniPotente – forza di serraggio fino a 9.500 N	SG-25HS	300	140	30 x 15	4008158007106	5	V2	115,40
		SG-50HS	500	140	30 x 15	4008158007120	5	V2	154,00
Strettoio a leva classiX GSH									
	<ul style="list-style-type: none">Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoio tradizionaliSicuro – insensibile alle vibrazioniPotente – elevata forza di serraggioLeva di sbloccaggio con materiale antislittamentoForza di serraggio fino a 7.500 N	GSH12	120	60	13,5 x 6,5	4008158036595	10	V2	39,70
		GSH16	160	80	16 x 7,5	4008158036601	10	V2	43,50
		GSH20	200	100	19,5 x 9,5	4008158036618	10	V2	49,90
		GSH25	250	120	22 x 10,5	4008158036625	10	V2	57,60
		GSH30	300	140	25 x 12	4008158036632	10	V2	68,30
		GSH40	400	120	25 x 12	4008158036649	10	V2	71,80
		GSH50	500	120	25 x 12	4008158036656	5	V2	76,90
GSH60	600	120	25 x 12	4008158036663	5	V2	80,00		
Strettoio per fabbro SLM									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 8.500 N con un momento torcente di serraggio di 25 Nm20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzatoMassima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimentoLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°	SL20M	200	120	28 x 11	4008158034508	5	V2	72,90
		SL25M	250	120	28 x 11	4008158034515	5	V2	75,10
		SL30M	300	120	28 x 11	4008158034522	5	V2	77,90
		SL40M	400	120	28 x 11	4008158034539	5	V2	82,40
		SL50M	500	120	28 x 11	4008158034546	5	V2	87,20
		SL60M	600	120	28 x 11	4008158034553	5	V2	91,70










		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Strettoio ad elevate prestazioni SGM								
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 12.000 N con un momento torcente di serraggio di 40 Nm20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzatoMassima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimentoLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°	SG25M	250	140	34 x 13	4008158007229	5	V2	86,30
		SG30M	300	140	34 x 13	4008158007281	5	V2	88,30
		SG40M	400	140	34 x 13	4008158027067	5	V2	99,50
		SG50M	500	140	34 x 13	4008158007328	5	V2	110,70
		SG60M	600	140	34 x 13	4008158007342	5	V2	116,50
		SG80M	800	140	34 x 13	4008158007366	5	V2	127,70
		SG100M	1000	140	34 x 13	4008158007151	5	V2	143,60
		SG125M	1250	140	34 x 13	4008158007182	1	V2	166,40
SG150M	1500	140	34 x 13	4008158007205	1	V2	185,20		
	Strettoio ad elevate prestazioni SGTm, grande scartamento								
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 8.500 N con un momento torcente di serraggio di 40 NmLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°Scartamento sino a 200 mm	SG30T20M	300	200	30 x 15	4008158031316	1	V2	101,40
		SG60T20M	600	200	30 x 15	4008158031323	1	V2	133,00
	Strettoio ad elevate prestazioni STBM per lavorazioni pesanti								
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 22.000 N con un momento torcente di serraggio di 70 NmLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°Con esagono 19 mm sull'estremità della vite	STB30M	300	175	40 x 20	4008158007588	1	V2	165,50
		STB40M	400	175	40 x 20	4008158007601	1	V2	174,30
		STB50M	500	175	40 x 20	4008158007625	1	V2	181,70
		STB60M	600	175	40 x 20	4008158007649	1	V2	188,10
		STB80M	800	175	40 x 20	4008158007663	1	V2	200,50
		STB100M	1000	175	40 x 20	4008158007540	1	V2	216,70
		STB125M	1250	175	40 x 20	4008158007557	1	V2	265,10
		STB150M	1500	175	40 x 20	4008158007564	1	V2	293,00
	Strettoio ad elevate prestazioni STBS per lavorazioni pesanti								
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 35.000 N con un momento torcente di serraggio di 100 NmLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°Con esagono 36 mm sull'estremità della viteCon chiavetta di regolazione dello scorrevole	STBS30	300	200	50 x 25	4008158007700	1	V2	352,10
		STBS50	500	200	50 x 25	4008158007717	1	V2	382,40
		STBS100	1000	200	50 x 25	4008158007670	1	V2	451,10
	Strettoio ad elevate prestazioni STBVC per lavorazioni pesanti								
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 35.000 N con un momento torcente di serraggio di 105 NmLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°Con esagono 19 mm sull'estremità della viteCon chiavetta di regolazione dello scorrevole	STBVC15	150	100	40 x 20	4008158021355	1	V2	145,10
		STBVC25	250	100	40 x 20	4008158021362	1	V2	159,00
		STBVC35	350	100	40 x 20	4008158021379	1	V2	177,50
	Strettoio per fabbro classiX GSL								
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 7.500 N con un momento di serraggio di 25 NmPiastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35°	GSL30	300	120	27 x 13	4008158035369	5	V2	63,90
		GSL60	600	120	27 x 13	4008158035376	5	V2	75,20
	Strettoio ad elevate prestazioni classiX GSM								
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 11.000 N con un momento di serraggio di 40 NmPiastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35°	GSM25	250	140	30 x 15	4008158035383	5	V2	70,80
		GSM30	300	140	30 x 15	4008158035390	5	V2	72,40
		GSM40	400	140	30 x 15	4008158035406	5	V2	81,60
		GSM50	500	140	30 x 15	4008158035413	5	V2	90,80
		GSM60	600	140	30 x 15	4008158035420	5	V2	95,50
	KombiKlamp SG-VAD								
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 7.500 NSerraggio e distanziamento di pezzi tondi, ovali e angolariPiastre di pressione sostituibili senza utensili	SG30VAD	300	120	30 x 15	4008158032368	6	V2	91,60









BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite in acciaio con forma a U GUZ									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 4.000 NSerraggio senza ostacoli su entrambi i lati, oltre ogni ostacoloPeso leggeroSerraggio flessibile	GU25-12-6ZK	250	120	22 x 10,5	4008158027104	10	V2	56,70
Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U SGU per lavorazioni pesanti									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 12.000 N con un momento torcente di serraggio di 40 NmSerraggio senza ostacoli su entrambi i lati, oltre ogni ostacoloLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°	SGU30-14-10	300	140	30 x 15	4008158027043	5	V2	118,70
Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U STBU per lavorazioni pesanti									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 22.000 N con un momento torcente di serraggio di 80 NmSerraggio senza ostacoli su entrambi i lati, oltre ogni ostacoloCon esagono 19 mm sull'estremità della viteLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°	STBU40-17-15	500	175	40 x 20	4008158027098	1	V2	243,40
Strettoio a leva a forma di U GUH									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 3.800 NSerraggio senza ostacoli, particolarmente adatto per profili a TPeso leggeroSerraggio rapido, fino a 5 volte più rapido degli strettoii tradizionali	GU25-12-6H	250	120	22 x 10,5	4008158027128	5	V2	75,90
Strettoio a braccio serrante GRA									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 7.500 NVite esterna, protetta dagli schizzi di saldaturaLibero accesso all'area di lavoro	GRA30-12	300	120	28 x 11	4008158035819	5	V2	107,20
		GRA60-12	600	120	28 x 11	4008158035826	5	V2	121,90
		GRA100-12	1000	120	28 x 11	4008158035833	5	V2	144,90
Accessorio di pressione GRD (confezione: 2 pezzi)									
	<ul style="list-style-type: none">Distanziamento dall'interno verso l'esternoSuperficie di serraggio pianaScanalatura a V per il serraggio di pezzi con sezione tonda o ovale	GRD				4008158004396	10	V2	18,40
Set di strettoio ad alte prestazioni completo SLV									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 6.500 NIl posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamentoPiastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35°Lo strettoio può essere spinto attraverso un'apertura presente nel pezzo/componente	SLV100M	1000	120	27 x 13	4008158036366	1	V2	110,30
		SLV150M	1500	120	27 x 13	4008158036373	1	V2	133,40
		SLV200M	2000	120	27 x 13	4008158036380	1	V2	156,70
Set di strettoio ad alte prestazioni completo GSV									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 9.000 NIl posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamentoLunga durata grazie alla piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°Lo strettoio può essere spinto attraverso un'apertura presente nel pezzo/componente	GSV300M	3000	140	30 x 15	4008158036397	1	V2	290,20












		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
		Guide di dimensioni SLV							
	• Profilato 27 x 13 mm trafilato a freddo e zincato • Blocchi di finecorsa rimovibili senza utensili, su entrambi i lati, per uno smontaggio veloce • Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di dimensioni SLV	3101731	1000		27 x 13	4008158038650	1	V2	46,40
		3101732	1500		27 x 13	4008158038667	1	V2	92,90
		3101733	2000		27 x 13	4008158038674	1	V2	139,30
		Guide di dimensioni GSV							
	• Profilato 30 x 15 mm trafilato a freddo e zincato • Blocchi di finecorsa rimovibili senza utensili, su entrambi i lati, per uno smontaggio veloce • Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di dimensioni GSV	3101612	3000		30 x 15	4008158036359	1	V2	209,00
		Asta di scorrimento completa per dimensioni SLV							
	• Tre diverse varianti/modelli di impugnatura • Adatto a tutte le guide di dimensioni SLV	3101426		120	27 x 13	4008158033228	1	V3	29,70
		3101337		120	27 x 13	4008158033556	1	V3	79,10
		3101338		120	27 x 13	4008158033563	1	V3	49,90
		Asta di scorrimento completa per dimensioni GSV							
	• Una variante/modello di impugnatura con tre scartamenti • Adatto alle guide di dimensioni GSV	3101329		120	30 x 15	4008158033471	1	V3	58,40
		3101330		140	30 x 15	4008158033488	1	V3	63,30
		3101331		200	30 x 15	4008158033495	1	V3	80,70
		Piastra di pressione speciale							
	• Con superficie liscia	3100737	adatto per STBS, STBU			4008158032634	1	V3	29,90
	• Con superficie liscia	3100736	adatto per SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K			4008158031668	1	V3	19,90
	• Superficie dentellata per una presa sicura sui pezzi sporchi	3101192				4008158030968	1	V3	22,30
	• Scanalatura a V per il fissaggio di pezzi rotondi, ovali e angolari	3101193				4008158030975	1	V3	22,30
	• Anello tagliente	3101219	adatto per SLV, GSV, SPZ80K			4008158032184	1	V3	21,70
		Strettoio a vite con forma a C, stabile							
	• Forza di serraggio fino a 15.000 N • Resistente alla rottura e temprato • Eccezionale qualità della tecnologia tutto acciaio BESSEY	VC2	50	50	19,5 x 9,5	4008158019291	10	V2	35,70
		VC3	75	50	22 x 10,5	4008158019307	10	V2	40,70
		VC4	100	60	25 x 12	4008158019314	10	V2	52,70
		VC6	150	75	27 x 13	4008158019321	10	V2	69,40
		VC8	200	90	30 x 15	4008158019338	5	V2	87,40
		VC10	250	100	40 x 20	4008158019345	5	V2	111,30
		Strettoio a vite con forma a C SC							
	• Forza di serraggio fino a 22.000 N • Fucinato a stampo	SC40	40	40		4008158019178	10	V2	29,30
		SC60	60	55		4008158019185	10	V2	33,60
		SC80	80	65		4008158019192	10	V2	38,80
		SC100	100	75		4008158019208	10	V2	46,80
		SC120	120	85		4008158019215	10	V2	56,00
		SC150	150	95		4008158019222	10	V2	61,90
		SC200	200	105		4008158019239	5	V2	78,40
		Strettoio a vite con forma a C CDF-C							
	• Forza di serraggio fino a 18.000 N • Fucinato a stampo, elevata stabilità • Vite filettata ramata impedisce l'adesione degli schizzi di saldatura	CDF403C	75	60		4008158028958	6	V2	33,90
		CDF404C	105	85		4008158028965	6	V2	40,70
		CDF406C	150	100		4008158028972	6	V2	54,50
		CDF408C	205	125		4008158028989	6	V2	69,00
		CDF410C	50-245	150		4008158028996	4	V2	84,70
		Pinza grip per serraggio in parallelo GRZ							
	• Superfici di serraggio parallele • Scanalatura prismatica per piccoli pezzi rotondi • Compreso di protezioni, per il serraggio di superfici delicate	GRZ10	100	65		4008158009711	10	V3	68,10
		GRZ20	200	65		4008158009728	10	V3	74,80








BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Pinza grip a C GRZC								
	<ul style="list-style-type: none"> Per un serraggio a punto che consente di raggiungere zone difficili 	GRZC	110	80		4008158009636	10	V3	79,40
	Variogrip GRZV								
	<ul style="list-style-type: none"> Scorrevole con scartamento e apertura regolabili e ganasce separate Per il serraggio di pezzi di spessori diversi o disallineati 	GRZV	100	50-80		4008158018638	10	V3	115,20
	Pinza grip per tubi GRZRO								
	<ul style="list-style-type: none"> Ideale per il serraggio di corpi tubolari di uguale diametro Compreso di protezioni Serraggio morbido per superfici delicate Adatto per la saldatura di posizionamento, resistente al calore fino a 200° C 	GRZRO	0-110	65		4008158009667	10	V3	96,70
	Strettoio per saldatura LP / TP con impugnatura in legno								
	<ul style="list-style-type: none"> Con bracci in ghisa malleabile Impugnatura ergonomica in legno Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta 	LP-1	150	60	20 x 5	4008158004907	10	V1	18,50
		TP-1	150	80	25 x 6	4008158015422	10	V1	23,00
	Strettoio per saldatura LP / TP con vite ad alette								
	<ul style="list-style-type: none"> Con bracci in ghisa malleabile Con vite ad alette Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta TP...F-RK: Bloccacavo sull'estremità della guida / diametro interno dell'anello 30 mm 	LP-1F	150	60	20 x 5	4008158004914	10	V1	18,70
		TP-1F	150	80	25 x 6	4008158015439	10	V1	24,50
		TP-2F	150	60	30 x 8	4008158031743	20	V1	30,70
		TP-1F-RK	150	80	25 x 6	4008158032252	10	V1	26,70
		TP-2F-RK	150	60	30 x 8	4008158032269	20	V1	32,80
	Strettoio per saldatura TP con traversino								
	<ul style="list-style-type: none"> Con bracci in ghisa malleabile Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta 	TP-1K	150	80	25 x 6	4008158015446	10	V1	24,50
	Strettoio per saldatura TGP								
	<ul style="list-style-type: none"> Con bracci in ghisa malleabile Foro di collegamento all'estremità inferiore dell'asta 	TG-P12	120	60	20 x 5	4008158008219	10	V1	18,60
		TG-P20	200	100	27 x 7	4008158008226	10	V1	30,70
	Strettoio per saldatura CP								
	<ul style="list-style-type: none"> Con bracci in ghisa malleabile con forma a C 	CP-F	50	30		4008158010236	10	V1	10,40
	Testina di serraggio Vario VAD (confezione: 2 pezzi)								
	<ul style="list-style-type: none"> Adattabile a particolari tondi, ovali e angolari Regolazione dell'apertura angolare da 60° all'interno a 60° all'esterno Adatto per strettoi originali BESSEY TG, GZ e GMZ a partire da un'apertura di 100 mm 	VAD				4008158004945	1	V3	55,00






		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Morsa per serraggio in squadra WSM									
	<ul style="list-style-type: none">• Adattamento automatico su particolari di spessori differenti• Ganasce e corpo base resistenti in ghisa di elevata qualità• Vite filettata ramata impedisce l'adesione degli schizzi di saldatura• Angolo di 90° preciso	WSM9	2 x 90			4008158016832	1	V3	186,50
		WSM12	2 x 120			4008158016825	1	V3	211,30
Set strettoio per saldatura SM 10									
	<ul style="list-style-type: none">• Ausilio per il serraggio di pezzi di spessori differenti in angoli di ampiezza regolabile• Corpo e piastra di base resistenti in ghisa di elevata qualità• Vite filettata ramata impedisce l'adesione degli schizzi di saldatura• Ampiezza angolare: 5°-180°	SM10-SET	100			4008158007502	1	V3	321,10
Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV									
 TWV...-2K TWV...K TWV...H	<ul style="list-style-type: none">• TWV16: Forza di serraggio fino a 2.500 N• TWV28: Forza di serraggio fino a 5.500 N• Serraggio individuale, posizionamento preciso• Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico• Scartamento a regolazione progressiva <p>Diverse versioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili• Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	59,60
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	59,60
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	82,20
		TWV28-30-17-2K	300	40-175	28 x 11	4008158036823	1	V3	69,90
		TWV28-30-17K	300	40-175	28 x 11	4008158036847	1	V3	69,90
		TWV28-30-17H	300	110-175	28 x 11	4008158036854	1	V3	95,90
Elemento di serraggio con scartamento fisso TW									
 TW...-2K TW...K TW...H	<ul style="list-style-type: none">• TW16: Forza di serraggio fino a 3.000 N• TW28: Forza di serraggio fino a 5.000 N• Serraggio individuale, posizionamento preciso• Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico <p>Diverse versioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili• Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	36,40
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	36,40
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	65,00
		TW28-30-12-2K	300	120	28 x 11	4008158036816	1	V3	42,70
		TW28-30-14-2K	300	140	28 x 11	4008158036861	1	V3	47,30
		TW28-30-12K	300	120	28 x 11	4008158036878	1	V3	42,70
		TW28-30-14K	300	140	28 x 11	4008158036885	1	V3	47,30
		TW28-30-12H	300	120	28 x 11	4008158036892	1	V3	76,50
		TW28-30-14H	300	140	28 x 11	4008158036953	1	V3	81,10
Elemento di serraggio con piastra di pressione speciale TWM28									
	<ul style="list-style-type: none">• Forza di serraggio fino a 6.500 N• Serraggio individuale, posizionamento preciso• Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico• Vite bonificata – particolarmente stabile e resistente all'usura – che aumenta sensibilmente la durata utile• Lunga durata grazie alla piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°	TWM28-30-12	300	120	28 x 11	4008158036809	1	V3	75,60
Piastra di pressione speciale per TWM28									
	• Standard con superficie liscia	3100736				4008158031668	1	V3	19,90
	• Superficie dentellata per una presa sicura sui pezzi sporchi	3101192				4008158030968	1	V3	22,30
	• Scanalatura a V per il fissaggio di pezzi rotondi, ovali e angolari	3101193				4008158030975	1	V3	22,30








BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Elemento di serraggio con braccio a serrante TW28GRS									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 5.000 NVite esterna per facilitare l'accesso all'area di lavoro e proteggere contro gli schizzi di saldaturaPiastra di pressione prismatica speciale stabile e ideale anche per il serraggio di pezzi rotondi o quadriOrientabile e regolabile in altezzaParticolarmente adatto al serraggio quando lo spazio è limitato, attraverso piccole aperture e per piccole sporgenze	TW28GRS30-12	300	120	28 x 11	4008158036830	1	V3	104,20
Testa di serraggio per banco Vario TWVAD (confezione: 2 pezzi)									
	<ul style="list-style-type: none">Adattatore speciale per pezzi rotondi, ovali e quadriAdattatore progressivo quadro da 60° interni a 60° estern	TW16VAD				4008158038728	1	V3	34,60
		TW28VAD				4008158036908	1	V3	35,80
		TWVAD				4008158036915	1	V3	26,80
Diverse versioni: <ul style="list-style-type: none">TW16VAD/TW28VAD – Versione con vite – per allineare rapidamente e fissare il pezzo sul banco di saldaturaTWVAD – Versione senza vite – per cambiare rapidamente la posizione sul banco di saldatura									
Adattatore per strettoio rapido TWA-STC									
	<ul style="list-style-type: none">Accessorio per strettoio rapido BESSEY con piastra di base orizzontale STCCon vite – per il montaggio diretto su un banco di saldaturaSenza vite – per l'avvitamento sulla prolunga TWX	TW16A-STC				4008158038711	1	V3	21,60
		TW28A-STC				4008158036922	1	V3	22,60
Prolunga TWX									
	<ul style="list-style-type: none">Accessorio per adattatore per strettoio rapido BESSEY TWA-STC, TWVAD e TW28AVMateriale rotondo progressivamente retrattile nel banco mediante un anello di regolazione	TW16X	300			4008158038735	1	V3	17,70
		TW28X	300			4008158036939	1	V3	23,70
Adattatore inclinabile TW28AV									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 3.000 NAccessorio per prolungamento BESSEY TW28XMandrino inclinabile in continuo da -52° a +52°Dado bloccabile con filettatura trapezoidale per un fissaggio sicuro del pezzoImpugnatura in plastica a 2 componenti di elevata qualità con mandrino lungo	TW28AV	160			4008158038742	1	V3	65,00
Gancio TW28HO									
	<ul style="list-style-type: none">Accessorio per strettoio per piani macchine BESSEYPer poterlo utilizzare su un banco di saldatura, basta avvitarlo sullo strettoio per piano macchina	TW28HO				4008158036946	1	V3	15,20
Strettoio compatto BAS-C, foro di fissaggio aperto									
  	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 16.000 NStruttura salvaspazio e dunque fino al 30 % più piccolo rispetto a modelli paragonabili della concorrenzaAlloggiamento e braccio di pressione in acciaio inossidabile temprato, pertanto estremamente robusto e di lunga durataDisponibile in tre varianti di braccio di pressione: con braccio di pressione corto e lungo e puntazza in alluminio orientabile o con braccio di pressione a punta per il serraggio di smussature sottili oppure per condizioni di spazio limitateBAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M10 / M12	BAS-C9-4	88	40		4008158021812	1	V3	254,20
		BAS-C10-6	97	60		4008158021805	1	V3	263,30
		BSP-C10-6	97	60		4008158021829	1	V3	262,50









		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio compatto BAS-CB, foro di fissaggio chiuso									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 16.000 NStruttura salvaspazio e dunque fino al 30 % più piccolo rispetto a modelli paragonabili della concorrenzaAlloggiamento e braccio di pressione in acciaio inossidabile temprato, pertanto estremamente robusto e di lunga durataDisponibile in tre varianti di braccio di pressione: con braccio di pressione corto e lungo e puntazza in alluminio orientabile o con braccio di pressione a punta per il serraggio di smussature sottili oppure per condizioni di spazio limitateBAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M10 / M12	BAS-CB9-4	88	40		4008158021843	1	V3	254,20
		BAS-CB10-6	97	60		4008158021836	1	V3	263,30
		BSP-CB10-6	97	60		4008158021850	1	V3	262,50
Supporto per utensile di serraggio BASO									
	<ul style="list-style-type: none">Altezza di serraggio 80 mmImpilabileForo di fissaggio aperto, compresa vite a testa cilindricaCompatibile con tutti gli strettoio BAS di BESSEY	BASO	80			4008158019031	1	V3	80,20
Staffaggi rapidi per macchine utensili BS									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 10.000 NInclinabile e regolabile in altezzaPer piccoli lavori di foratura e fresaturaMeccanismo a leva per un serraggio e uno sbloccaggio rapido	BS2N	200	100	19,5 x 9,5	4008158018133	1	V3	120,70
		BS3N	200	120	22 x 10,5	4008158018140	1	V3	137,20
		BS4N	200	120	28 x 11	4008158018157	1	V3	150,00
		BS5N	240	140	30 x 15	4008158018164	1	V3	175,80
		BS6N	500	140	30 x 15	4008158031729	1	V3	261,80
Strettoio a braccio serrante GRS									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 7.500 NInclinabile e regolabile in altezzaVite esterna per un accesso libero all'area di lavoro e il serraggio in spazi strettiPer piccoli lavori di foratura e fresatura	GRS20-12	200	123-140	28 x 11	4008158035840	1	V3	151,10
Staffaggi rapidi per macchine utensili BSG									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 12.000 NFissaggio su tavoli da lavoro e macchineLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°	BSG21-14	210	140	30 x 15	4008158027135	1	V3	118,40
Gancio TW28HO									
	<ul style="list-style-type: none">Accessorio per strettoio per piani macchine BESSEYPer poterlo utilizzare su un banco di saldatura, basta avvitare sullo strettoio per piano macchina	TW28HO				4008158036946	1	V3	15,20
Sistema di serraggio verticale con piastra di base orizzontale STC-VH									
	<ul style="list-style-type: none">In posizione di serraggio, la leva è verticaleAdattamento automatico progressivo dell'altezza di serraggio fino a 35 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressioneForza di serraggio regolabile fino a 2.500 N con la vite di regolazione nell'articolazioneLamiere di acciaio stabili, bonificate per una lunga durataTraforato della piastra di base adatto a mm e polliciImpugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all'olio	STC-VH20	35			4008158036984	6	V3	24,40
		STC-VH50	40			4008158036991	6	V3	26,10












BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Sistema di serraggio orizzontale con piastra di base orizzontale STC-HH								
	• In posizione di serraggio, la leva è orizzontale	STC-HH20	35		4008158036212	6	V3	23,90
	• Adattamento automatico progressivo dell'altezza di serraggio fino a 35 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione	STC-HH20SB	35		4008158036748	3	V3	24,90
	• Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N con la vite di regolazione nell'articolazione	STC-HH50	40		4008158035734	6	V3	26,10
	• Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata	STC-HH50SB	40		4008158036755	3	V3	27,10
	• Traforato della piastra di base adatto a mm e pollici	STC-HH70	60		4008158035741	6	V3	26,80
	• Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all'olio	STC-HH70SB	60		4008158036762	3	V3	27,80
Sistema di serraggio ad asta di spinta con piastra di base orizzontale STC-IHH								
	• Movimento della leva convertito in un movimento assiale dell'asta di spinta	STC-IHH15	25		4008158036243	6	V3	24,50
	• Adattamento automatico progressivo della corsa di regolazione fino a 13 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione	STC-IHH25	35		4008158035758	6	V3	27,50
	• Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N con la vite di regolazione nell'articolazione	STC-IHH25SB	35		4008158036779	3	V3	28,50
	• Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata							
	• Traforato della piastra di base adatto a mm e pollici							
	• Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all'olio							
	• Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm	STC-HH50-T20	40		4008158040301	6	V3	36,60
		STC-HH70-T20	60		4008158040318	6	V3	37,30
Adattatore per banchi multifunzione STC-SET-T20								
	• Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm	STC-SET-T20			4008158040288	6	V3	10,50
Strettoio manuale REVO Vario KREV								
	• Forza di serraggio fino a 8.000 N	KREV100-2K	1000	95	29 x 9	2	V3	86,50
	• Superfici di serraggio parallele molto ampie con 3 cappucci protettivi rimovibili	KREV200-2K	2000	95	29 x 9	2	V3	123,70
	• Alloggiamento in plastica con rinforzo in metallo e staffa di scorrimento ottimizzata con sistema antiscivolo doppio, per una potenza e una sicurezza maggiori: la forza di serraggio impostata viene mantenuta e, in stato di assenza di serraggio, non è possibile che la staffa di scorrimento scivoli in modo accidentale.	KREV250-2K	2500	95	29 x 9	2	V3	143,00
	• Trasformabile senza utensili in distanziatore	KREV150-2K	1500	95	29 x 9	2	V3	104,40
	• Raffinata impugnatura in plastica bicomponente con esagono incassato per una comodo applicazione della forza di serraggio (coppia max. 17 Nm)							
• Con parte superiore regolabile in modo continuo e fissabile per un posizionamento ottimale sul pezzo								









		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio manuale REVO KRE									
	• Forza di serraggio fino a 8.000 N	KRE30-2K	300	95	29 x 9	4008158040127	2	V3	51,80
	• Superfici di serraggio parallele molto ampie con 3 cappucci protettivi rimovibili	KRE60-2K	600	95	29 x 9	4008158040134	2	V3	63,70
	• Alloggiamento in plastica con rinforzo in metallo e staffa di scorrimento ottimizzata con sistema antiscivolo doppio, per una potenza e una sicurezza maggiori: la forza di serraggio impostata viene mantenuta e, in stato di assenza di serraggio, non è possibile che la staffa di scorrimento scivoli in modo accidentale.	KRE80-2K	800	95	29 x 9	4008158040141	2	V3	72,70
		KRE100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040158	2	V3	80,70
		KRE125-2K	1250	95	29 x 9	4008158040165	2	V3	90,80
		KRE150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040172	2	V3	98,50
		KRE200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040189	2	V3	117,50
		KRE250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040196	2	V3	137,50
• Trasformabile senza utensili in distanziatore									
• Raffinata impugnatura in plastica bicomponente con esagono incassato per una comodo applicazione della forza di serraggio (coppia max. 17 Nm)									
Strettoio manuale vari parte superiore KRE-VO									
	• Parte superiore regolabile e fissabile per un posizionamento ottimale del pezzo	KRE-VO				4008158040240	1	V3	20,20
	• Superfici di serraggio parallele molto ampie								
	• Con 2 cappucci protettivi per la protezione delle superfici sensibili								
	• Trasformabile in distanziatore senza l'utilizzo di altri utensili								
Set per serraggio telai KP									
	• Pressa a telaio variabile (da 30 cm a 250 cm) con quattro angoli a 90°	KP				4008158004549	12	V3	29,00
	• Pressione di serraggio con 2 strettoii applicati per angolo regolabili separatamente								
	• Peso leggero / montaggio facile								
	• Imballato SB								
Adattatore strettoio manuale KR-AS inclinabile (2 pz./sacchetto)									
	• Adattatore con ganasce di serraggio inclinabili da -15° a +15°	KR-AS				4008158032542	12	V3	13,40
	• Serraggio di superfici inclinate e parallele								
	• Imballato SB								
Prolunga per strettoio manuale REVO KBX									
	• Strettoio semplice di alluminio per l'ampliamento della apertura	KBX20				4008158034997	12	V3	19,00
	• Imballato SB								
Morsetto da tavolo									
	• Per hobbistica e piccoli lavori manuali	TK6	60	22		4008158015255	10	V3	4,00
	• Accessorio opzionale per lo strettoio per serraggio in squadra WS 3/WS 6, lo strettoio a vite S 10 e lo strettoio manuale REVO KRE/ KREV e KR/KRV	RB269	60	28		4008158026077	1	V3	8,50
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	1	V3	19,50
Espositore KRE									
	• Espositore professionale con accattivante sistema ottico in legno	3101779				4008158040394		V3	0,00
		3101780				4008158040417		V3	0,00
	• 8 ganci a muro forati								
	• Ulteriori accessori per l'espositore sono continuamente disponibili								
	• Dimensioni: ca. 61 x 162 x 54 cm (incl. visiera per saldatura)								
	• Ordinando la configurazione che vedete riceverete espositore 3101779 e espositore con set ganci 3101780 gratuitamente: 4 x KRE60-2K, 4 x KRE80-2K, 4 x KRE100-2K, 4 x KRE125-2K 2 x KP, 2 x KR-AS, 2 x KBX20, 3 x TK6								










BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio manuale leggeri UniKlamp UK									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 1.500 NSuperfici di serraggio parallele con super- fici di appoggio extra grandiSerraggio di pezzi di varie forme lungo l'intera lunghezza della guidaImpiego universaleLeggero e maneggevolePassaggio senza utensili da serraggio a distanziamentoImballato SB	UK16	160	80	20 x 5	4008158027197	6	V3	20,00
		UK30	300	80	20 x 5	4008158027203	6	V3	20,30
		UK60	600	80	20 x 5	4008158027210	6	V3	21,50
Strettoio con ganasce piane FK									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 5.000 N2 superfici di serraggio ampie e inclinabiliPer pezzi con superfici di appoggio oblique o stretteSerraggio in piano di tutti i pezzi su entrambi i lati	FK16-8	160	80	16 x 7,5	4008158000909	10	V3	33,50
		FK20-10	200	100	19,5 x 9,5	4008158000923	10	V3	42,50
		FK40-10	400	100	19,5 x 9,5	4008158000930	5	V3	48,00
Strettoio manuale KS									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 5.000 NGanasce regolabili in altezzaSerraggio di superfici inclinate e parallele	KS100	200-1000	16		4008158032054	1	V3	108,50
		KS150	200-1500	16		4008158032061	1	V3	119,10
	Prolunga	KSV	1000			4008158032078	1	V3	54,80
Strettoio ad ingranaggio GearKlamp GK									
	<ul style="list-style-type: none">Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità posizionata attorno alla guida per utilizzare lo strettoio in spazi angustiForza di serraggio fino a 2.000 NMandrino con filettatura trapezoidale facile da manovrare con piastra di pressione orientabileTasto di spostamento rapido per spostare velocemente l'asta di scorrimentoImballato SB	GK15	150	60	19 x 6	4008158040844	6	V3	24,70
		GK30	300	60	19 x 6	4008158040813	6	V3	26,80
		GK45	450	60	19 x 6	4008158040820	6	V3	28,80
		GK60	600	60	19 x 6	4008158040837	6	V3	32,00
Strettoio utilizzabile con una sola mano EHZ con impugnatura a 2 componenti									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 3.500 NFissaggio e serraggio semplice e veloce con una sola manoCon cappucci protettivi sulle superfici di serraggioImballato SB	EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	4008158030661	6	V2	43,40
		EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	4008158030692	6	V2	52,50
Strettoio utilizzabile con una sola mano DuoKlamp DUO									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 1.200 NConversione da strettoio a distanziatore senza cambio di utensileImpugnatura con leva di pompaggio parallela all'astaComodo utilizzo con una sola mano senza sforzoSerraggio lungo l'intera lunghezza dell'asta, davanti, dietro e lateralmenteImballato SB	DUO16-8	160	85	20 x 5	4008158028521	6	V3	23,60
		DUO30-8	300	85	20 x 5	4008158028538	6	V3	26,20
		DUO45-8	450	85	20 x 5	4008158028545	6	V3	28,50
		DUO65-8	650	85	20 x 5	4008158028552	6	V3	31,80
Strettoio utilizzabile con una sola mano EZ / EZS									
	<ul style="list-style-type: none">EZ: Forza di serraggio fino a 700 NEZS: Forza di serraggio fino a 2.000 NÈ possibile trasformarlo in distanziatore, grazie allo sbloccaggio della parte superioreImpugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti dietro la guidaComodo utilizzo con una sola mano senza sforzoImballato SB	EZ15-6	150	60	13 x 5	4008158038636	10	V3	17,20
		EZ30-6	300	60	13 x 5	4008158038643	10	V3	19,00
		EZS15-8	150	80	19 x 6	4008158034584	6	V3	23,40
		EZS30-8	300	80	19 x 6	4008158034591	6	V3	26,00
		EZS45-8	450	80	19 x 6	4008158034607	6	V3	27,90
		EZS60-8	600	80	19 x 6	4008158034614	6	V3	31,40
		EZS90-8	900	80	19 x 6	4008158035000	6	V3	35,50
Strettoio per tetti SPZ									
	<ul style="list-style-type: none">Forza di serraggio fino a 12.000 NPer tetti e strutture in legnoLunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzatoSPZ 80 K con esagono 17 mm e piastra di pressione speciale, inclinabile fino a 35°	SPZ60K	600	120	27 x 13	4008158026930	5	V2	96,10
		SPZ80K	800	140	30 x 15	4008158027425	2	V2	150,40













		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
		Piastra di pressione speciale per SPZ80K							
	• Standard con superficie liscia	3100736				4008158031668	1	V3	19,90
	• Superficie dentellata per una presa sicura sui pezzi sporchi	3101192				4008158030968	1	V3	22,30
	• Scanalatura a V per il fissaggio di pezzi rotondi, ovali e angolari	3101193				4008158030975	1	V3	22,30
	• Anello tagliente	3101219				4008158032184	1	V3	21,70
		Strettoio a leva HighTech KliKlamp KLI							
	• Forza di serraggio fino a 1.200 N • Leggero come una piuma e forte come una roccia • Asta e scorrevole resistenti in magnesio leggero • Bloccaggio rapido e antivibrazioni • Imballato SB	KLI12	120	80	20 x 5	4008158027227	6	V3	21,80
		KLI16	160	80	20 x 5	4008158027234	6	V3	22,50
		KLI20	200	80	20 x 5	4008158027241	6	V3	23,10
		KLI25	250	80	20 x 5	4008158027258	6	V3	24,10
		KLI30	300	80	20 x 5	4008158028743	6	V3	24,90
		KLI40	400	80	20 x 5	4008158028750	10	V3	26,70
		Strettoio a leva HighTech KliKlamp Systainer KLI-S							
	• Pratico Systainer T-Loc, impilabile • Ideale per i lavori di montaggio • Contenuto: 4 x KLI12, 4 x KLI16, 4 x KLI20, 4 x KLI25	KLI-S				4008158027296	1	V3	428,00
		Strettoio a leva HighTech KliKlamp espositore da banco KLI-D							
	• Espositore per vendite professionale • Presentazione ottimale dei KliKlamp • Contenuto: 2 x KLI12, 4 x KLI16, 6 x KLI20, 4 x KLI25	KLI-D				4008158027302	1	V3	368,60
		Strettoio a vite per metalli leggeri LMU							
	• Forza di serraggio fino a 1.500 N • Serraggio di pezzi difficilmente raggiungibili • Con due cappucci protettivi • Piccolo e molto maneggevole • Peso ridotto	LMU10/5	100	50	15 x 5	4008158032559	24	V1	7,70
		LMU15/5	150	50	15 x 5	4008158032566	24	V1	7,90
		LMU20/5	200	50	15 x 5	4008158032573	24	V1	8,30
		Strettoio a vite in lega speciale di zinco pressofuso LM							
	• Forza di serraggio fino a 2.000 N • Ganasce in zinco pressofuso con rivestimento nero • Con cappuccio protettivo • Piccolo e maneggevole • Peso leggero	LM10/5	100	50	15 x 5	4008158004600	10	V1	9,20
		LM15/5	150	50	15 x 5	4008158004723	10	V1	9,40
		LM20/5	200	50	15 x 5	4008158005485	10	V1	9,50
		LM25/5	250	50	15 x 5	4008158005607	10	V1	10,70
		LM30/5	300	50	15 x 5	4008158005898	10	V1	10,80
		LM15/8	150	80	20 x 5	4008158004853	10	V1	15,10
		LM20/8	200	80	20 x 5	4008158006147	10	V1	15,90
		LM25/8	250	80	20 x 5	4008158005676	10	V1	16,50
		LM30/8	300	80	20 x 5	4008158005966	10	V1	16,90
		LM20/10	200	100	25 x 6	4008158005430	10	V1	25,00
		LM25/10	250	100	25 x 6	4008158006246	10	V1	25,90
		LM30/10	300	100	25 x 6	4008158005829	10	V1	26,90
		LM40/10	400	100	25 x 6	4008158006031	10	V1	28,80
		LM50/10	500	100	25 x 6	4008158006321	10	V1	30,50
		LM60/10	600	100	25 x 6	4008158006413	10	V1	32,80
		LM80/10	800	100	25 x 6	4008158006475	10	V1	35,70
		Klemmy legno HKL							
	• Braccio superiore, inferiore ed eccentrico in legno duro di alta qualità • Superfici di appoggio in sughero pressato per un serraggio delicato	HKL20	200	110	20 x 5	4008158026831	10	V1	12,70
		HKL30	300	110	20 x 5	4008158026848	10	V1	14,10
		HKL40	400	110	20 x 5	4008158026855	10	V1	15,80
		HKL60	600	110	20 x 5	4008158026862	10	V1	17,90
		HKL80	800	110	20 x 5	4008158026879	10	V1	19,00
		HKL100	1000	110	20 x 5	4008158026886	10	V1	20,40
		Mini-strettoio in alluminio AM							
	• Ideale per modellismo e hobbistica • Peso leggero, solo 55 g	AM4	47	34		4008158001449	10	V3	5,30









BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Strettoio a vite parallelo PA								
	<ul style="list-style-type: none"> Doppia guida a vite Movimento perfettamente parallelo delle due superfici di serraggio 	PA28	36	19		4008158005362	1	V3	10,80
		PA40	46	26		4008158005386	1	V3	13,00
		PA55	60	35		4008158006802	1	V3	16,10
		PA70	87	50		4008158006826	1	V3	22,20
		PA105	116	72		4008158005348	1	V3	29,90
	Strettoio a vite S 10								
	<ul style="list-style-type: none"> Peso leggero Serraggio parallelo con aste di guida Serraggio di particolari obliqui senza aste di guida (max. 25°) Fissaggio facile grazie alle 2 morse da tavolo in dotazione Imballato SB 	S10-ST	100			4008158001401	10	V3	24,10
	Morsetto da tavolo								
	<ul style="list-style-type: none"> Per hobbistica e piccoli lavori manuali Accessorio opzionale per lo strettoio per serraggio in squadra WS 3/WS 6, lo strettoio a vite S 10 e lo strettoio manuale REVO KRE/ KREV e KR/KRV 	TK6	60	22		4008158015255	10	V3	4,00
		RB269	60	28		4008158026077	1	V3	8,50
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	1	V3	19,50
	Morsetto da banco in acciaio puro GTR								
	<ul style="list-style-type: none"> Staffa di fissaggio fucinata in modo speciale per scanalature 12 x 8 mm Per un fissaggio sicuro delle guide di scorrimento di marca Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, etc. e per il serraggio all'interno di profili come anche su banchi da lavoro Forza di serraggio fino a 1.800 N Impugnatura in legno dalla forma ergonomica GTR12SET: Imballato SB 	GTR12	120	60	13,5 x 6,5	4008158018126	10	V2	16,10
		GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	4008158039374	5	V2	32,20
		GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	4008158037165	10	V2	17,50
		GTR30B6	300	60	13,5 x 6,5	4008158038780	10	V2	19,70
	Morsetto in acciaio puro GTRH con impugnatura a leva								
	<ul style="list-style-type: none"> Staffa di fissaggio fucinata in modo speciale per scanalature 12 x 8 mm Per un fissaggio sicuro delle guide di scorrimento di marca Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, etc. e per il serraggio all'interno di profili come anche su banchi da lavoro Rapido – fino a 5 volte più veloce dei morsetti tradizionali Sicuro – insensibile alle vibrazioni Robusto – forza di serraggio fino a 2.400 N 	GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	4008158035277	10	V2	42,20
	Systainer con sistema di serraggio rapido STC-S-MFT								
	<ul style="list-style-type: none"> Systainer multifunzionale per tecnici montatori Con inserto in legno incl. foro da 20 E 3 diverse possibilità di serraggio Contenuto: 4 x STC-HH50, 2 x STC-IHH25 6 x STC-SET-T20, 2 x GTR12 	STC-S-MFT				4008158040691	1	V3	341,20
	Strettoio a molla VarioClippix XV								
	<ul style="list-style-type: none"> Apertura variabile fino a 100 mm, utilizzabile con una sola mano Leggero e maneggevole Impugnatura funzionale ed ergonomica Massima stabilità Imballato SB 	XV3-50	55	37		4008158028569	12	V3	6,40
		XV5-100	100	50		4008158028576	12	V3	7,90
	Strettoio a molla VarioClippix XV								
	<ul style="list-style-type: none"> Apertura variabile fino a 170 mm, utilizzabile con una sola mano Leggero e maneggevole Impugnatura funzionale ed ergonomica Massima stabilità Imballato SB 	XV5-170	170	50		4008158031453	12	V3	8,70










		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a molla Clippix XC									
	<ul style="list-style-type: none">• Leggero e maneggevole• Impugnatura funzionale ed ergonomica• Massima stabilità• Imballato SB	XC1	20	20		4008158031392	10	V3	1,30
		XC1-SET	20	20		4008158031408	12	V3	5,50
		XC2	25	30		4008158028583	10	V3	2,00
		XC3	35	37		4008158028590	10	V3	2,80
		XC5	50	50		4008158028606	10	V3	4,20
		XC7	75	70		4008158028613	10	V3	5,60
Strettoio a molla Clippix XCL, lungo e appuntito									
	<ul style="list-style-type: none">• Braccio di serraggio lungo e appuntito per lavori in intercapedini strette• Grande scartamento per il serraggio in zone lontano dal bordo• Rivestimento impugnatura morbido e antiscivolo• Imballato SB	XCL2	55	60		4008158031422	10	V3	3,10
		XCL2-SET	55	60		4008158031446	10	V3	5,40
		XCL5	70	110		4008158031439	10	V3	4,70
Strettoio a nastro BAN 700									
	<ul style="list-style-type: none">• Pressione costante sugli smussi• Manovella adattabile per destrimani e mancini• Contenuto: 1 strettoio a nastro, 4 posizionatori angolari Vario• Imballato SB	BAN700				4008158023250	5	V3	42,20
Strettoio a nastro BAN 400									
	<ul style="list-style-type: none">• Serraggio di particolari ad angolo retto con 4 angoli in plastica• Pressione costante sui 4 angoli• Imballato SB	BAN400				4008158031460	12	V3	28,10
Posizionatori angolari Vario BVE (confezione: 6 pezzi)									
	<ul style="list-style-type: none">• Regolazione dell'apertura angolare da 60° a 180°• Imballato SB	BVE				4008158023267	5	V3	12,50
Morsa per serraggio in squadra WS									
	<ul style="list-style-type: none">• Adattamento automatico su particolari di spessori differenti• Serraggio rapido con una vite• Corpo stabile• Da fissare con morse da tavolo – disponibile come accessorio• WS 3 – imballato SB	WS3	2 x 55			4008158010427	10	V3	52,70
		WS6	2 x 100			4008158010410	4	V3	75,60
Morsa per serraggio in squadra WS									
	<ul style="list-style-type: none">• Serraggio di particolari con spessori differenti con 2 mandrini• Per lavori di serraggio leggeri• In zinco pressofuso• Imballato SB	WS1				4008158028255	12	V3	8,30
Sistema di serraggio per smussi MCX									
	<ul style="list-style-type: none">• Sistema di serraggio per smussi con angolo di 22,5°, 30°, 45° e 60°• Pressione costante sullo smusso• Adattatori angolari sostituibili senza utensili• Pratico attrezzo ausiliario per strettoio BESSEY TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS e DUO	MCX	100			4008158032030	1	V3	33,60
Strettoio per bordi utilizzabile con una sola mano EKT									
	<ul style="list-style-type: none">• Azionamento rapido con una sola mano• Peso leggero• Apertura fino a 55 mm	EKT55	10-55	45		4008158026473	1	V3	60,40









BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
		Strettoio per bordi Kantenfix KF							
	• Azionamento rapido con una sola mano • Apertura fino a 80 mm	KF2	10-40	80		4008158031880	4	V3	59,20
		KF4	10-80	110		4008158031897	4	V3	127,40
		Strettoio per bordi KT							
	• Pratico attrezzo ausiliario per il serraggio di bordi e punti difficilmente accessibili • Adatto per strettoio con uno spessore della guida massima di 13 mm	KT5-1CP				4008158026176	1	V1	14,40
		KT5-2				4008158004587	1	V1	23,00
		Strettoio per bordi con forma a C KT							
	• Strettoio a vite con forma a C e tre punti di pressione • Super solido grazie alle ganasce forgiate • Per legno e metallo • Adatto per la saldatura	KT8-3	80	80		4008158017600	5	V3	84,10
		Portapiastre KFP							
	• Forza portante 75 kg • Per il trasporto sicuro di, ad esempio, piastre per legno e trucioli, vetro e plexiglas • Ganasce mobili con rivestimento in gomma per un'alta aderenza	KFP	10-65			4008158031903	2	V3	111,10
		Adattatore per banchi da lavoro TW16AW							
	• Accessori per elementi di serraggio TWV e TW BESSEY con sistema di foratura da 16 • Adatto a tutti i comuni banchi da lavoro con sistema di foratura • Utilizzabile senza attrezzi • Perno a innesto intercambiabile per essere utilizzato in altri sistemi di foratura	TW16AW19				4008158039633	1	V3	11,90
		TW16AW20				4008158040059	1	V3	13,00
		TW16AW22				4008158040790	1	V3	13,90
		TW16AW25				4008158040073	1	V3	14,20
		TW16AW30				4008158040097	1	V3	15,40
		Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV							
	• Forza di serraggio fino a 2.500 N • Serraggio individuale, posizionamento preciso • Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico • Scartamento a regolazione progressiva Diverse versioni: • Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili • Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	59,60
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	59,60
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	82,20
		Elemento di serraggio con scartamento fisso TW							
	• Forza di serraggio fino a 3.000 N • Serraggio individuale, posizionamento preciso • Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico Diverse versioni: • Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili • Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	36,40
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	36,40
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	65,00
		Adattatore per banchi multifunzione STC-SET-T20							
	• Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm	STC-SET-T20				4008158040288	6	V3	10,50







		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Kit STC per banchi multifunzione								
	<ul style="list-style-type: none">Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm	STC-HH50-T20	40			4008158040301	6	V3	36,60
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	6	V3	37,30
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	6	V3	38,00
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	6	V3	36,60
	Systainer con sistema di serraggio rapido STC-S-MFT								
	<ul style="list-style-type: none">Systainer multifunzionale per tecnici montatoriCon inserto in legno incl. foro da 20E 3 diverse possibilità di serraggioContenuto: 4 x STC-HH50, 2 x STC-IHH25 6 x STC-SET-T20, 2 x GTR12	STC-S-MFT				4008158040691	1	V3	341,20
	Aggraffatore PS 130, alto e forte								
	<ul style="list-style-type: none">Per la pressatura e il posizionamento di elementi di grande superficie, pesanti e lisci, ad es. pietra artificiale, ceramica, granito, Corian®, plastica, lamiera e vetroPompe a vuoto manuali per una forza aspirante massima e una forza di serraggio orizzontale massima fino a 1.200 NUn anello di marcatura sulla leva della pompa per controllare in modo continuo e sicuro il vuotoFunzione di regolazione rapida e pratica per la regolazione rapida della distanza delle due ventose	PS130	5-130			4008158035765	1	V3	541,10
	Aggraffatore PS 55								
	<ul style="list-style-type: none">Per la pressatura e il posizionamento di elementi con superfici lisce, quali ad es. ceramica, granito, Corian®, plastica, lamiera e vetro per i quali sono necessarie forze di serraggio ridotte (fino a 260 N)Le leve di serraggio sulle ventose garantiscono la rapidità d'usoLeva a eccentrico per compensare la differenza di altezza sul giunto	PS55	10-55			4008158027050	1	V3	229,70
	Puntello per telai porte TU								
	<ul style="list-style-type: none">Fissa e sostiene con precisione e delicatezza il telaio della porta per l'iniezione dei giuntiTubo a sezione rettangolare telescopico in alluminio anodizzato con scala millimetrica e vite di regolazione per un lavoro accuratoPiastra di pressione a croce con elementi di fissaggio intercambiabili per telai con profondità da 6 a 13 cm e da 13 a 30 cmStaffa di fissaggio intercambiabile con superficie di serraggio più grande e bracci estraibili per consentire un montaggio sicuro e agevole dell'intelaiatura delle porte	TU	565-1010			4008158001302	2	V3	70,70
	Set strettoi TU-TRAGE								
	<ul style="list-style-type: none">In una pratica borsa di nylon con rotelle per una conservazione sicura e priva di polvere, nonché per un trasporto sempliceContenuto: 6 pezzi o 3 serie di puntelli per confezione per un totale di 3 porte	TU-TRAGE				4008158001319	1	V3	440,00
	Prolunga per puntello per il montaggio dei telai delle porte TUX								
	<ul style="list-style-type: none">Accessorio per aumentare l'apertura dei puntelli per il montaggio dei telai delle porte TUConsente il montaggio di porte di larghezza extraCon poche impugnature utilizzabile senza attrezzi	TUX	1040-1960			4008158039398	1	V3	26,90
	Strettoio per allineamento dei telai porte TFM								
	<ul style="list-style-type: none">Garantisce un allineamento e un fissaggio rapido e preciso dei telai delle porteLa logica integrazione al puntello per telai porte TU e TMS di BESSEY	TFM-2K		70		4008158040714	2	V3	29,70








BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Strettoio angolare per telai porte WTR								
	<ul style="list-style-type: none"> • Per il fissaggio e la stabilizzazione di precisione degli angoli dei telai • Montaggio accurato con angolo di 90° 	WTR	8-30			4008158026947	2	V3	76,40
	Puntello per il montaggio di telai porte TMS								
	<ul style="list-style-type: none"> • Fissa e sostiene con precisione e delicatezza il telaio della porta per l'iniezione dei giunti • Tubo a sezione circolare telescopico in alluminio con vite di regolazione per un lavoro accurato • Con elementi di fissaggio sulle superfici di serraggio per fissare il saettone nel telaio e tenerlo alla distanza esatta • Imballato SB 	TMS	560-1010			4008158026794	2	V3	34,60
	Strettoio per finestre FRK								
	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'allineamento e il fissaggio rapido e preciso dei telai delle finestre 	FRK85	40-85			4008158022321	4	V3	43,70
	Strettoio a vite per tubi BPC								
	<ul style="list-style-type: none"> • Adatto per tubi in acciaio DN 20/R3/4 o DN 15/R1/2" • Diametro esterno 26,9 mm o 21,3 mm • Apertura selezionabile a scelta • Con piedino di supporto • Imballato SB 	BPC-H12		40		4008158032382	4	V3	26,50
		BPC-H34		42		4008158032375	4	V3	29,30
	Tenditore per porte TAN con profilo ad I 80 x 42 x 3,9 mm								
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza fino a 24.000 N • Ganasce di pressione facili da regolare • Manovella rimovibile • Estremamente resistente grazie al profilo ad I 	TAN80	800			4008158021560	1	V3	175,90
		TAN120	1200			4008158021577	1	V3	192,60
		TAN150	1500			4008158021584	1	V3	205,50
		TAN210	2100			4008158021607	1	V3	238,40
		TAN250	2500			4008158021614	1	V3	269,50
	Tenditore per porte TB con profilo a T 40 x 40 x 5 mm								
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza fino a 14.000 N • Con bullone d'arresto integrato • Traversino • Resistente grazie al profilo a T 	TB100	1000			4008158007984	1	V3	100,80
		TB120	1200			4008158007991	1	V3	105,70
		TB150	1500			4008158008004	1	V3	112,10
		TB210	2100			4008158008028	1	V3	134,40
		TB250	2500			4008158008035	1	V3	154,80
	Tenditore per porte TL, leggero con profilo a I 37 x 11 x 4,5 mm								
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza fino a 9.900 N • Ganasce di pressione facili da regolare • Manovella • Estremamente resistente grazie al profilo ad I 	TL60	600			4008158040745	2	V3	40,30
		TL90	900			4008158040752	2	V3	50,70
		TL120	1200			4008158040769	2	V3	61,00
		TL180	1800			4008158040776	2	V3	81,70
	Distanziatore AV2 (4 pz./sacchetto)								
	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione rapida e continua della distanza dal muro da 5 a 20 mm • Distanziatore per la posa di laminati compositi e parquet prefiniti • Ampia superficie di appoggio per evitare ammaccature su asse e intonaco • Facile rimozione tramite torsione • Molto leggero e compatto 	AV2	20			4008158035895	12	V3	9,80
	Distanziatore PVA								
	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione continua della distanza dal muro da 7 a 35 mm • Appoggio frontale e laterale per l'incollaggio di parquet di massello • Trafilatura dal basso dovuta all'inclinazione del mandrino con la piastra di pressione mobile con guaina • Ampia superficie di appoggio di 130 mm impedisce danni ai bordi e sulle assi 	PVA	35			4008158021164	6	V3	26,70








		N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	VPE Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Strettoio per posa di parquet PVZ								
	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura ad alta resistenza • Ideale per l'incollaggio delle prime tre file di parquet prefinito e parquet laminato • Regolazione ottimale della distanza dal muro 	PVZ65	650			4008158021171	5	V3	83,20
	Dispositivi per la posa di pavimenti SVH/SVG								
	<ul style="list-style-type: none"> • Per la posa di parquet prefiniti, laminati e piastrelle • SVH con posizionatori e nastro in poliestere ultra-resistente • SVH400 e SVG – imballato SB 	SVH400	4000			4008158023274	1	V3	27,70
		SVH760	7600			4008158032108	1	V3	41,60
		SVG	4000			4008158026817	1	V3	22,20
	Telescopica di supporto ST								
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di carico fino a un massimo di 60 kg • Strutturale stabile composta da tubi speciali in acciaio e superfici di contatto antiscivolo in PVC • Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45° • Semplice e sicuro da usare, grazie al tubo interno bloccabile e a scorrimento telescopico, nonché a un tubo esterno girevole mediante impugnatura in gommapiuma 	ST125	750-1250			4008158031590	10	V3	23,70
		ST250	1450-2500			4008158040110	10	V3	28,40
		ST290	1600-2900			4008158031583	10	V3	31,00
	Espositore ST30-D								
	<ul style="list-style-type: none"> • Per la dotazione con 30 puntelli telescopici ST • Espositore di vendita professionale • L'espositore può essere rimunito ad ogni momento * Ordinando 30 puntelli telescopici riceverete gratuitamente questo espositore 	ST30-D				4008158040349	1	V3	0,00*
	GearKlamp espositore GK-D								
	<ul style="list-style-type: none"> • Per la dotazione con 18 strettoii (per ogni 4 x GK15, GK30, GK45 – imballato SB) • Espositore di vendita professionale • L'espositore può essere rimunito ad ogni momento • Dimensioni: ca. 103 x 54 x 10,5 cm 	GK-D				4008158040851	1	V3	482,10
	Carrello espositore VFW, vuoto								
	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppato appositamente per la vendita e l'esposizione • Dimensioni: 50 x 60 x 146 cm • Con insegna e relativo supporto 	VFW				4008158025001	1	V3	564,30
	Carrello espositore per strettoii ZW 1								
	<ul style="list-style-type: none"> • Robusta struttura in metallo su rotelle • Dimensioni 50 x 60 x 146 cm • Contiene fino a 90 strettoii • Strettoii a leva, in ghisa malleabile e acciaio con apertura tra 120 e 600 mm • Con scudo e relativo supporto • Adatto all'utilizzo come supporto alla vendita e per l'officina 	ZW1				4008158017211	1	V3	419,60
		ZW1-A01				4008158032146	1	V2	1.625,30
		ZW1-A01-2K				4008158032115	1	V2	1.666,80
		ZW1-A99-2K				4008158032122	1	V1	1.619,80
	Carrello espositore per strettoii ZW 2								
	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in metallo su rotelle molto robusta • Dimensioni 100 x 60 x 153 cm • Contiene fino a 120 strettoii anche strettoii a vite lunghi • Strettoii in ghisa malleabile e in acciaio con apertura tra 200 e 2000 mm • Con insegna e relativo supporto • Adatto all'utilizzo come supporto alla vendita e per l'officina 	ZW2				4008158017228	1	V3	679,60
		ZW2-A99				4008158031699	1	V1	3.093,50
		ZW2-A99-2K				4008158032139	1	V1	3.171,00

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Lung- hezza totale mm	Lung- hezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm²) mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Cesoia Mod. Ideal D39ASS								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli passanti diritti e sagomati• Testa di taglio estremamente compatta con avvitamento della testa parzialmente incassato per una maggiore maneggevolezza e precisione nei tagli sagomati• Avvitamento della cerniera con bullone passante, disco sinterizzato e molla esente da manutenzione per garantire la massima robustezza• Angolo di apertura ridotto dell'impugnatura per una maneggevolezza ottimale mantenendo la stessa lunghezza di taglio• Levetta di bloccaggio centrica per un utilizzo agevole senza presa• Disponibile per taglio destro e sinistro	D39ASS	230	30	1,2	4010220031957	5	V4	74,30
		D39ASSL	230	30	1,2	4010220031964	5	V4	74,30
		D39ASS-SB	230	30	1,2	4010220032091	5	V4	75,30
		D39ASSL-SB	230	30	1,2	4010220032107	5	V4	75,30
	Cesoia Mod. Ideal D29ASS-2								
	<ul style="list-style-type: none">• Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi• Per tagli passanti diritti e sagomati• Testa compatta: grande maneggevolezza per i tagli sagomati• Rapporto della leva ottimizzato: 25 % di sforzo in meno• Geometria delle lame ottimizzata: evita lo slittamento anche senza dentatura• Disponibile per taglio destro e sinistro	D29ASS-2	260	33	1,2	4010220030226	5	V4	63,60
		D29ASSL-2	260	33	1,2	4010220030240	5	V4	63,60
		D29ASS-2-SB	260	33	1,2	4010220030233	5	V4	64,60
		D29ASSL-2-SB	260	33	1,2	4010220030257	5	V4	64,60
	Set di cesoia Mod. Ideal DSET29-15								
	Corredo: 1 x D29ASS-2 1 x D29ASSL-2 1 x D15A in borsa avvolgibile	DSET29-15				4010220031339	1	V4	153,20
	Cesoia per taglio sagomato D29SS-2								
	<ul style="list-style-type: none">• Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi• Per tagli corti diritti e sagomati• Lama con microdentatura per evitare lo slittamento• Disponibile per taglio destro e sinistro	D29SS-2	260	40	1,2	4010220030189	5	V4	60,80
		D29SSL-2	260	40	1,2	4010220030202	5	V4	60,80
	Cesoia per taglio passante D29BSS-2								
	<ul style="list-style-type: none">• Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi• Per tagli passanti diritti• Lama con microdentatura per evitare lo slittamento• Disponibile per taglio destro e sinistro	D29BSS-2	260	33	1,2	4010220030264	5	V4	69,20
		D29BSSL-2	260	33	1,2	4010220030288	5	V4	69,20
	Cesoia Mod. Ideal D27A								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli passanti diritti e sagomati• Lama con microdentatura per evitare lo slittamento• Disponibile per taglio destro e sinistro	D27A	260	33	1,2	4010220019283	5	V4	50,90
		D27AL	260	33	1,2	4010220019368	5	V4	50,90
		D27A-SB	260	33	1,2	4010220024812	5	V4	51,90
		D27AL-SB	260	33	1,2	4010220024829	5	V4	51,90







		N. d'ordine	Lung- hezza totale mm	Lung- hezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Cesoia per taglio sagomato D27								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli corti diritti e sagomati• Lame con microdentatura per evitare lo slittamento• Disponibile per taglio destro e sinistro	D27	260	40	1,2	4010220000069	5	V4	50,90
		D27L	260	40	1,2	4010220000076	5	V4	50,90
	Cesoia per taglio passante D27B								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli passanti diritti• Lame con microdentatura per evitare lo slittamento• Disponibile per taglio destro e sinistro	D27B	260	32	1,2	4010220000144	5	V4	55,00
		D27BL	260	32	1,2	4010220019467	5	V4	55,00
	Cesoia Mod. Ideal, robusta D17ASS/D17A								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli passanti diritti e sagomati• Lame con microdentatura per evitare lo slittamento• Particolarmente robuste, per usi particolarmente intensi: impugnature fucinate a stampo• Impugnature verniciate• Disponibile per taglio destro e sinistro	D17ASS	240	24	1,5	4010220000243	5	V4	76,60
		D17ASSL	240	24	1,5	4010220000250	5	V4	76,60
		D17A	240	24	1,2	4010220019528	5	V4	65,20
		D17AL	240	24	1,2	4010220019559	5	V4	65,20
	Cesoia Mod. Ideal, maneggevole D08								
	<ul style="list-style-type: none">• La testa in posizione particolarmente piana permette di effettuare tagli con raggi piccolissimi in punti difficilmente accessibili• Per tagli passanti diritti e sagomati• Lama con microdentatura per evitare lo slittamento• Disponibile per taglio destro e sinistro	D08	230	27	1,2	4010220000007	5	V4	40,50
		D08L	230	27	1,2	4010220000014	5	V4	40,50
		D08-SB	230	27	1,2	4010220024720	5	V4	41,50
		D08L-SB	230	27	1,2	4010220024737	5	V4	41,50
	Cesoia Mod. Ideal MULTISNIP Longstyle D22A								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli lunghi diritti e continui nonché per grandi raggi• Lame extra-lunghe e riportate lateralmente• Disponibile solo per taglio sinistro	D22A	280	64	1,2	4010220028315	5	V4	47,40
		D22A-SB	280	64	1,2	4010220030745	5	V4	48,40
	Cesoia per taglio sagomato D16								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli corti diritti e sagomati• Lame con microdentatura per evitare lo slittamento• Disponibile anche per taglio sinistro	D16	240	40	1,2	4010220019146	10	V4	28,10
		D16-SB	240	40	1,2	4010220024744	10	V4	29,20
	Cesoia per taglio sagomato D16L								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli corti diritti e sagomati• Lame con microdentatura per evitare lo slittamento• Disponibile anche per taglio destro	D16L	240	40	1,2	4010220000038	10	V4	28,10
		D16L-SB	240	40	1,2	4010220024751	10	V4	29,10

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Lung- hezza totale mm	Lung- hezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Cesoia per taglio sagomato D16S								
	<ul style="list-style-type: none"> Per tagli corti dritti e sagomati ad ampio raggio, verso destro e sinistra Lama con microdentatura per evitare lo slittamento Disponibile solo per taglio sinistro 	D16S	240	44	1,2	4010220001509	10	V4	28,10
		D16S-SB	240	44	1,2	4010220024768	10	V4	29,10
	Set di cesoia per taglio sagomato DSET16								
	Corredo: 1 x D16 1 x D16L 1 x D16S in borsa avvolgibile	DSET16				4010220031254	1	V4	84,40
	Cesoia Mod. Ideal, piccola e maneggevole D15A								
	<ul style="list-style-type: none"> Per tagli passanti dritti e sagomati Nuova geometria della testa conferisce un'enorme maneggevolezza – si adatta perfettamente a raggi particolarmente piccoli e punti difficilmente accessibili Rapporto della leva ottimizzato garantisce un rendimento del 100 % con poca forza, minimo sforzo, massima resa! Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi Disponibile per taglio destro e sinistro 	D15A	180	20	1	4010220031308	10	V4	26,10
		D15AL	180	20	1	4010220031353	10	V4	26,10
		D15A-SB	180	20	1	4010220031315	10	V4	27,10
		D15AL-SB	180	20	1	4010220031490	10	V4	27,10
	Set di cesoia Mod. Ideal DSET15								
	Corredo: 1 x D15A 1 x D15S 1 x D15AL in borsa avvolgibile	DSET15			1	4010220031582	1	V4	78,20
	Cesoia Mod. Ideal in HSS-TiN D27AH-TiN								
	<ul style="list-style-type: none"> Testa cesoia rivestita in TiN per una durata ancora maggiore anche con materiali duri Lame riportate in HSS Per tagli passanti dritti e sagomati Disponibile per taglio destro o sinistro 	D27AH-TiN	260	33	1,2	4010220002117	1	V6	269,90
		D27AHL-TiN	260	33	1,2	4010220002124	1	V6	269,90
	Cesoia Mod. Ideal in HSS D27AH								
	<ul style="list-style-type: none"> Per tagli passanti dritti e sagomati Lame riportate in HSS Disponibile per taglio destro e sinistro 	D27AH	260	33	1,2	4010220000274	1	V6	151,90
		D27AHL	260	33	1,2	4010220000281	1	V6	151,90
	Cesoia piegata in HSS D407								
	<ul style="list-style-type: none"> Per tagli corti dritti e sagomati Lame riportate in HSS Impugnatura rivestite in PVC Disponibile per taglio destro e sinistro 	D407-275	275	42	1	4010220000298	1	V6	104,30
		D407-275L	275	42	1	4010220000304	1	V6	104,30
		D407-300	300	43	1	4010220000311	1	V6	113,00
		D407-300L	300	43	1	4010220000328	1	V6	113,00












		N. d'ordine	Lung- hezza totale mm	Lung- hezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Cesoia Mod. Ideal in HSS D416									
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli passanti diritti e sagomati• Lame riportate in HSS• Impugnature rivestite in PVC• Disponibile per taglio destro e sinistro	D416-280	280	34	1	4010220000373	1	V6	137,30
		D416-280L	280	34	1	4010220000380	1	V6	137,30
Cesoia Mod. Pellicano in HSS D418									
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli passanti lunghi e diritti• Lame riportate in HSS• Impugnature rivestite in PVC• Disponibile solo per taglio destro	D418-300	300	62	1	4010220000397	1	V6	143,50
		D418-350	350	65	1	4010220000403	1	V6	182,80
Cesoia Mod. Ideal D216/D116									
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli passanti diritti e sagomati• D216 – Impugnature verniciate• D116 – Impugnature immerse in PVC• Disponibile per taglio destro e sinistro	D216-260	260	30	1	4010220001295	5	V5	45,60
		D216-260L	260	30	1	4010220001301	5	V5	45,60
		D216-280	280	34	1	4010220020333	5	V5	51,90
		D216-280L	280	34	1	4010220020371	5	V5	51,90
		D116-260	260	30	1	4010220020258	5	V5	40,30
		D116-260L	260	30	1	4010220001264	5	V5	40,30
		D116-260-SB	260	30	1	4010220024874	5	V5	41,30
		D116-260L-SB	260	30	1	4010220024881	5	V5	41,30
		D116-280	280	34	1	4010220020302	5	V5	45,80
		D116-280L	280	34	1	4010220020326	5	V5	45,80
		D116-280-SB	280	34	1	4010220024898	5	V5	46,80
		D116-280L-SB	280	34	1	4010220024904	5	V5	46,80
Set di cesoie per lamiera normale DSET-SF3									
	Corredo: 1 x D216-280 1 x D216,280L 1 x D218-300 in borsa avvolgibile	DSET-SF3				4010220022030	1	V5	154,70
Cesoia Mod. Ideal D216...-SBSK									
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli passanti diritti e sagomati• Senza arresto dell'apertura e con testa della cesoia ultra affilata per un taglio sicuro delle lamiere• Lame con microdentatura per evitare lo slittamento• Particolarmente robuste, per esigenze speciali: Cesoia completamente bonificata e brunita, nonché lame temprate ad induzione• Impugnature verniciate• Disponibile per taglio destro e sinistro	D216-280-B-SBSK	280	34	1	4010220025697	5	V5	53,60
		D216-280L-B-SBSK	280	34	1	4010220025703	5	V5	53,60
Cesoia Mod. Pellicano D218/D118									
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli passanti lunghi e diritti• La lama extra lunga è ideale per tagliare pannelli di lamiera• D218 – Impugnature verniciate• D118 – Impugnature immerse in PVC• Disponibile per taglio destro (oppure anche sinistro nella misura da 300 mm)	D218-300	300	62	1	4010220020555	5	V5	50,90
		D218-300L	300	62	1	4010220001424	5	V5	50,90
		D218-350	350	65	1	4010220001448	5	V5	60,30
		D118-300	300	62	1	4010220020517	5	V5	38,40
		D118-300L	300	62	1	4010220001387	5	V5	38,40
		D118-300-SB	300	62	1	4010220025345	5	V5	39,40
		D118-300L-SB	300	62	1	4010220030110	5	V5	39,40
		D118-350	350	65	1	4010220001400	5	V5	45,00











BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Lung- hezza totale mm	Lung- hezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Cesoia piegata per taglio sagomato D214/D114								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli corti diritti e sagomati (raggi particolarmente piccoli)• Testa cesoia dal profilo particolarmente affinato• D214 – Impugnature verniciate• D114 – Impugnature immerse in PVC• Disponibile per taglio destro e sinistro	D214-250	250	37	1	4010220001134	5	V5	35,90
		D214-250L	250	37	1	4010220001141	5	V5	35,90
		D214-275	275	43	1	4010220001158	5	V5	40,30
		D114-250	250	37	1	4010220024607	5	V5	25,30
		D114-250L	250	37	1	4010220001080	5	V5	25,30
		D114-250-SB	250	37	1	4010220024850	5	V5	26,30
	Cesoia piegata D207/D107								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli corti diritti e sagomati• D207 – Impugnature verniciate• D107 – Impugnature immerse in PVC• Disponibile per taglio destro e sinistro	D207-250	250	42	1	4010220020012	5	V5	32,60
		D207-250L	250	42	1	4010220000878	5	V5	32,60
		D207-275	275	42	1	4010220000885	5	V5	36,00
		D207-275L	275	42	1	4010220000892	5	V5	36,00
		D207-300	300	47	1	4010220000908	5	V5	40,50
		D207-300L	300	47	1	4010220000915	5	V5	40,50
		D107-225	225	38	1	4010220000762	5	V5	21,70
		D107-225-SB	225	38	1	4010220025161	5	V5	22,70
		D107-250	250	42	1	4010220019832	5	V5	23,30
		D107-250L	250	42	1	4010220000786	5	V5	23,30
		D107-250-SB	250	42	1	4010220025178	5	V5	24,30
		D107-250L-SB	250	42	1	4010220025185	5	V5	24,30
		D107-275	275	42	1	4010220019900	5	V5	25,30
		D107-275L	275	42	1	4010220019955	5	V5	25,30
		D107-275-SB	275	42	1	4010220025192	5	V5	26,30
		D107-300	300	47	1	4010220019986	5	V5	27,80
D107-300L	300	47	1	4010220000823	5	V5	27,80		
	Cesoia piegata per tagli circolari D208								
	<ul style="list-style-type: none">• Ideale per tagli circolari• Lame piegate circolari• Impugnature verniciate• Disponibile per taglio destro e sinistro	D208-275	275	40	1	4010220001035	5	V5	78,40
		D208-275L	275	40	1	4010220020111	5	V5	78,40
	Cesoia Mod. Universal D206/D106								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli diritti lunghi e sagomati• D206 – Impugnature verniciate• D106 – Impugnature immerse in PVC• Disponibile solo per taglio destro	D206-250	250	68	1	4010220019795	5	V5	38,50
		D106-250	250	68	1	4010220000670	5	V5	27,50
		D106-250-SB	250	68	1	4010220030905	5	V5	28,50
	Cesoia Mod. Universal a lama larga D106A								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli lunghi diritti e sagomati (grandi raggi)• Impugnature immerse in PVC• Disponibile solo per taglio sinistro	D106A-250	250	67	1	4010220000731	5	V5	27,80
		D106A-250-SB	250	67	1	4010220025635	5	V5	28,80
	Cesoia Mod. Berlinese D202/D102								
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli diritti lunghi• D202 – Impugnature verniciate• D102 – Impugnature immerse in PVC• Disponibile solo per taglio destro	D202-250	250	60	1	4010220000571	5	V5	27,40
		D202-300	300	79	1	4010220000595	5	V5	34,20
		D102-225	225	55	1	4010220000502	5	V5	18,50
		D102-250	250	60	1	4010220000519	5	V5	19,30
		D102-250-SB	250	60	1	4010220024843	5	V5	20,30
		D102-300	300	79	1	4010220000533	5	V5	24,10










		N. d'ordine	Lung- hezza totale mm	Lung- hezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm²) mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Cesoia Mod. inglese Original Facon D159									
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli diritti• Disponibile solo per taglio sinistro• Impugnature verniciate	D159-200	200	46	1	4010220001806	6	V5	13,30
		D159-250	250	57	1	4010220001813	6	V5	16,50
		D159-300	300	68	1	4010220001820	6	V5	21,00
		D159-350	350	70	1	4010220001837	6	V5	24,50
Cesoia Mod. Americano D146									
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli diritti• Disponibile solo per taglio sinistro• Impugnature rivestite in PVC	D146-200	200	41	1	4010220023334	6	V5	15,30
		D146-250	250	54	1	4010220023341	6	V5	17,70
		D146-300	300	68	1	4010220023358	6	V5	22,70
		D146-350	350	72	1	4010220023365	6	V5	30,70
Display / Presentatore in metallo, vuoto DVK									
	<ul style="list-style-type: none">• Espositore filo in ferro fino a 42 cesoie per lamiera, 6 tipi diversi di cesoie in lamiera• Con scudo, etichette e guida per scanner• Per banco e parete forata	DVK				4010220030998	1	V6	146,10
Display / Presentatore in metallo, vuoto DVK2									
	<ul style="list-style-type: none">• Espositore filo in ferro fino a 10 cesoie per lamiera, 2 tipi diversi di cesoie in lamiera• Con scudo e etichette per la D39ASS e D39ASSL o neutro per altri tipi di cesoie in lamiera• Per banco e parete forata	DVK2				4010220032114	1	V6	52,70
Cesoia Mod. Combi diritta D47-2/D48-2									
	<ul style="list-style-type: none">• Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi• Taglienti in acciaio inox• Imballato SB	D47-2	140	31		4010220030172	15	V5	15,10
		D48-2	190	42		4010220030141	10	V5	16,50
Cesoia Mod. Combi piegata D48A-2									
	<ul style="list-style-type: none">• Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi• Taglienti in acciaio inox• Lame piegate• Imballato SB	D48A-2	190	36		4010220030165	10	V5	17,40
Cesoia per cavi elettrici D49-2									
	<ul style="list-style-type: none">• Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi• Per cavi multipolari di diametro fino a 10 mm• Taglienti in acciaio inox• Imballato SB	D49-2	165			4010220030158	10	V5	17,40
Cesoia Mod. Combi MULTISNIP Master D51A									
	<ul style="list-style-type: none">• Per tagli lunghi e passanti diritti (grandi raggi)• Tutte le parti metalliche in acciaio inox• Impugnatura in plastica robusta rinforzata con fibra di vetro in materiale morbido• Imballato SB	D51A	235	50	0,4	4010220028933	5	V5	18,40
Cesoia Mod. Combi diritta D47/D48									
	<ul style="list-style-type: none">• Taglienti in acciaio inox• Lame con dentatura per evitare lo slittamento• Imballato SB	D47	140	31		4010220024478	15	V5	12,20
		D48	190	42		4010220024522	10	V5	13,40









BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Cesoia Mod. Combi piegata D48A								
	<ul style="list-style-type: none"> • Taglienti in acciaio inox • Lame piegate • Lame con dentatura per evitare lo slittamento • Imballato SB 	D48A	190	38		4010220024539	10	V5	14,40
	Cesoia per cavi elettrici D49								
	<ul style="list-style-type: none"> • Per cavi multipolari di diametro fino a 10 mm • Taglienti in acciaio inox • Imballato SB 	D49	160			4010220024454	10	V5	14,40
	Combinox D50								
	<ul style="list-style-type: none"> • Taglienti in acciaio inox • Impugnatura ergonomica in plastica in materiale morbido • Con guida filo per il taglio del filo di ferro a Ø 2,5 mm • Taglio circolare sull'arresto per togliere la guaina isolante dai cavi da Ø 1,0 fino a 1,5 mm • Imballato SB 	D50	190	40		4010220018439	10	V5	21,60
	Coltello con lama ripieghevole nel manico DBK-EU								
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura in plastica confort • Comparto taglienti con 5 lame di ricambio • Cuscino morbido per la max. pressione di appoggio • Supporto per cintura • Imballato SB 	DBKPH-EU	160	28		4010220030509	12	V6	20,80
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura in legno nobile • Sostituzione rapida dei taglienti • Supporto per cintura • Imballato SB 	DBKWH-EU	160	28		4010220030516	12	V6	19,40
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura leggera in alluminio • Sostituzione rapida dei taglienti • Supporto per cintura • Imballato SBt 	DBKAH-EU	160	28		4010220030523	12	V6	18,20
	Set coltello DBKPH-SET								
	<ul style="list-style-type: none"> • Coltello con pratica impugnatura in plastica • Comoda custodia in nylon con chiusura lampo • Quattro diverse lame per pezzi differenti • Imballato SB 	DBKPH-SET				4010220030752	8	V6	30,90
	Ricambi DBK								
	<ul style="list-style-type: none"> • Adatto per tutti i coltelli a serramanico BESSEY • Imballato SB 	DBK-T	60			4010220030790	1	V6	3,40
		DBK-H	50			4010220030806	1	V6	5,70
		DBK-L	87			4010220030813	1	V6	6,20
	Atrezzo multiuso con grossa forbice DBST								
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Multitool, 7 attrezzi in 1: forbice, coltello, sega, lima, cacciaviti a lama cruciforme grande e piccolo • Taglia: cuoio, cavi, vinile, cavi fini, cordoni, plastica fine, carta e molto altro • Con robusto marsupio che permette di riporre in modo sicuro l'attrezzo pur avendolo sempre a portata di mano • Impugnatura in acciaio inox con elementi in morbido materiale antiscivolo • Imballato SB 	DBST		55		4010220031483	8	V6	28,10

		N. d'ordine	Lung- hezza totale mm	Lung- hezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Cesoie per orafi D70/D71								
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnature chiuse • Completamente nichelato 	D70-1	180	31		4010220001875	12	V5	12,70
		D71-1	175	32		4010220001899	12	V5	14,50
	Cesoie per orafi D72								
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnature aperte • Completamente nichelata 	D72-1	180	31		4010220001912	12	V5	12,70
	Cesoie per orafi D74/D75								
	<ul style="list-style-type: none"> • Con asole • Completamente nichelato 	D74-1	180	34		4010220001950	12	V5	12,40
		D75-1	175	33		4010220001974	12	V5	14,50
	Cesoie per orafi D76								
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnature chiuse a molla • Completamente nichelato 	D76-1	180	26		4010220001998	12	V5	14,70
	Forbici per usi molteplici D820								
	<ul style="list-style-type: none"> • Lame in acciaio inox • Asola confortevole con impugnatura morbida • Imballato SB 	D820-200	200	80		4010220029985	12	V5	13,60
		D820-250	250	105		4010220029992	12	V5	18,70
	Forbici per usi molteplici D821								
	<ul style="list-style-type: none"> • Lame in acciaio inox • Asole confortevoli con impugnatura morbida • Imballato SB 	D821-160	160	70		4010220002537	12	V5	10,30
		D821-180	180	80		4010220002544	12	V5	12,10
	Forbici per telefonisti ed elettricisti D53								
	<ul style="list-style-type: none"> • Lame nichelate e dentate • Con cutter per filo metallico 	D53	125	40		4010220002063	12	V5	12,70
	Forbici per lavori vari D840								
	<ul style="list-style-type: none"> • Completamente nichelate 	D840-150	150	50		4010220002612	12	V5	9,80
		D840-180	180	77		4010220002629	12	V5	12,70
	Forbici per tappezzeri e ufficio D853								
	<ul style="list-style-type: none"> • Completamente nichelate 	D853-200	200	95		4010220002766	12	V5	16,30
	Forbici D860								
	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura robusta • Impugnature verniciate neri • Un'asola lunga e una circolare 	D860-200	200	80		4010220024553	6	V5	17,00
		D860-225	225	85		4010220002827	6	V5	21,30
		D860-250	250	90		4010220024560	6	V5	26,40

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2019

		N. d'ordine	Lung- hezza totale mm	Lung- hezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm²) mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Cesoia per reggetta - antinfortunistica a doppia leva D123S								
	<ul style="list-style-type: none">• Separazione di nastri di acciaio con una mano fino a 32 x 1 mm• Nessun saltellamento del nastro durante la procedura di taglio• Impugnatura ERGO per lavorare senza fatica	D123S	260	38		4010220030981	5	V5	128,00
		D123S-SB	260	38		4010220031018	5	V5	129,00
	Cesoia per reggetta D122N								
	<ul style="list-style-type: none">• Il sostegno inferiore evita il saltellamento delle estremità• Facile inserimento della lama inferiore sottile sotto il nastro• Per nastri di larghezza fino a 25 mm, spessore fino a 0,6 mm• Impugnature verniciate	D122N	225	31		4010220020616	5	V5	35,30
	Cesoia per reggetta D122A								
	<ul style="list-style-type: none">• Facile inserimento della parte inferiore sottile sotto il nastro• Ottimo rapporto prezzo/prestazioni• Per nastri di larghezza fino a 25 mm, spessore fino a 0,6 mm• Impugnature immerse in PVC	D122A	260	30		4010220001585	5	V5	32,40
		D122A-SB	260	30		4010220030912	5	V5	33,40
	Pinza per piegare lamiere D33/D34/D35								
	<ul style="list-style-type: none">• Fucinato in acciaio di alta qualità• Rivestimento a polvere nero• Profondità minima iritta 60 mm• Profondità minima piegata 50 mm	D33-60	280			4010220003091	6	V6	68,70
		D331-40	280			4010220027424	6	V6	50,60
		D331-60	280			4010220003114	6	V6	40,50
		D331-80	320			9002793006147	5	V6	81,10
		D34-60	270			4010220003145	6	V6	78,70
		D341-40	270			4010220027431	6	V6	61,10
		D341-60	270			4010220021989	6	V6	43,30
		D341-80	320			9002793006208	5	V6	90,60
		D35-60	255			4010220003183	6	V6	82,00
		D351-60	255			4010220003190	6	V6	49,30
	Pinza per piegare lamiere D33-P/D34-P/D35-P								
	<ul style="list-style-type: none">• Fucinato in acciaio di alta qualità• Rivestimento a polvere nero• Impugnature rivestite in PVC• Profondità minima iritta 60 mm• Profondità minima piegata 50 mm	D33-60-P	280			4010220021927	6	V6	70,40
		D331-60-P	280			4010220021941	6	V6	42,20
		D34-60-P	270			4010220021972	6	V6	80,40
		D341-60-P	270			4010220022009	6	V6	45,00
		D35-60-P	255			4010220022047	6	V6	83,70
		D351-60-P	255			4010220022078	6	V6	51,00

		N. d'ordine	Lung- hezza totale mm	Lung- hezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppi di sconto	Prezzo per pezzo EUR
	Pinza per piegare lamiera Piccolo D331-22/D341-22								
	<ul style="list-style-type: none"> • Per lavoretti di aggraffatura e piegatura di precisione • Fucinate in acciaio di alta qualità • Impugnature rivestite in PVC • Completamente temprate • Profondità diritta 30 mm • Profondità piegata 28 mm 	D331-22	180			4010220002575	10	V6	42,50
		D341-22	180			4010220002681	10	V6	47,60
	Pinza per piegare lamiera D301								
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinate in acciaio di alta qualità • Impugnature rivestite in PVC • Ganascia pinza piatta • Profondità 45 mm • Dentatura 0,8 mm 	D301	240			4010220003015	6	V6	40,20
	Pinza per piegare lamiera D311								
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinate in acciaio di alta qualità • Impugnature rivestite in PVC • Ganascia pinza circolare • Profondità 50 mm • Dentatura 1,0 mm 	D311	260			4010220003039	6	V6	40,20
	Pinza per piegare lamiera D355								
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinata in acciaio di alta qualità • Brunita • Impugnature rivestite in PVC 	D355	250			9002793211008	5	V6	60,10
	Pinza per piegare lamiera D335								
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinata in acciaio di alta qualità • Brunita • Impugnature rivestite in PVC • Profondità 65 mm 	D335	280			9002793211398	5	V6	86,80
	Pinza per piegare lamiera D336								
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinato in acciaio di alta qualità • Brunito • Impugnature rivestite in PVC • Profondità 80 mm 	D336	320			9002793211435	5	V6	126,70
	Pinza per ridurre tubi di lamiera D36								
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoro rapido e razionale con 3 ganasce inferiori e 2 superiori • Apertura automatica • Completamente zincato • Impugnature rivestite in PVC • Profondità 28 mm 	D36	250			4010220002407	1	V6	42,20
	Pinze piegatubi per grondaie a forma aperta D396								
	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza intaglio 10 mm per grondaie fino a 40 x 6 mm • Testa in ghisa malleabile resistente alla ruggine • Rullo a scorrimento per la protezione delle grondaie in plastica 	D396	680			4010220002704	1	V6	109,80

Per i vostri appunti

[illegible]

[illegible]



Simply better.



E-Newsletter



<http://www.bessey.de>



<https://www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser>



<http://www.instagram.com/besseytool>



<http://www.youtube.com/user/besseytoolsdeutsch>



<http://newsletter.bessey.de>

www.bessey.de

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de