

Tabique de separación – fácil y rápido con los puntales de expansion ST



Herramientas y materiales recomendados:

- Puntales de expansion ST250 / ST290 (un puntal cada 2 metros)
- Utilizar un plástico (como por ejemplo el B1 que es retardante al fuego)
- Tijera multifunción D820 para cortar el plástico
- Pinza de sujeción Clippix XC2 / XC3 y cinta adhesiva para sujetar el plástico en los puntales de expansion



1 Cortar el plástico a la longitud necesaria. Dejar aproximadamente 10 cms mas por cada lado.



2 Pegar el plástico con la cinta adhesiva en el soporte superior del puntal.



3 Ahora apretar el botón y ajustar la longitud del soporte superior del puntal con la parte superior del techo. Después sujetar el plástico con el soporte inferior del puntal en el suelo.



4 Cuando el puntal este vertical entre el suelo y el techo, girar el mango en sentido de las agujas del reloj para dejarlo fijado firmemente.



5 Para terminar el plástico debe ser sujetado a lo largo del puntal. Para ello usar cinta adhesiva, o como se ve en la imagen, usar las pinzas para una sujeción mas rápida.



Nota:
Se recomienda limpiar el polvo de las paredes y colocar listones de madera en la parte inferior para tener una buena sujeción.

Tabique de separación – fácil y rápido

¡Estos productos de BESSEY te pueden ayudar!



Simplemente mejor.




- Se puede cargar hasta un máximo de 150 kg cuando la barra telescópica está completamente retraída
- Construcción sólida con tubos de acero especiales y superficies de contacto de PVC antideslizantes
- Utilizable incluso en pendientes gracias a las patas de apoyo basculantes en continuo de -45° a +45°
- Montaje sencillo y seguro gracias al tubo interior telescópico con sistema de cierre rápido y al tubo exterior que puede girar al rotar la espuma de agarre
- Certificación GS en calidad y seguridad



Puntales de expansión ST

N° de pedido	Rango apertura mm	Límite de carga en la		kg	Pza.	V3
		minima longitud de extensión kg	máxima longitud de extensión kg			
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	

- Ligeras y manejables
- Funcionales y ergonómicas
- Muy resistentes



Pinza de sujeción Clippix XC

N° de pedido	Apertura		Alcance		kg	Pza.	V3
	mm	"	mm	"			
XC2	25	1	30	1 1/8	0,02	10	
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	0,05	10	

- Cuchillas de acero inoxidable
- Confortables mangos bicomponentes con inserciones de material blando



Tijera multifunción D820

N° de pedido	Longitud total		Longitud de corte		kg	Pza.	V5
	mm	"	mm	"			
D820-200	200	7 7/8	80	3 1/3	0,07	12	
D820-250	250	10	105	4 1/4	0,10	12	

Más información en www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de

Su distribuidor: