

Rost- und säurebeständige Stähle	
EN 10088-3 / AISI	
Ferritische und martensitische Stähle	Austenitische Stähle
alle Güten +A (geglüht) +QT (vergütet) auf Anfrage	alle Güten abgeschreckt bzw. +AT (Lösungsgeglüht)
1.4005 / 416	1.4301* / 304
1.4016 / 430	1.4305* / 303
1.4021 / 420 A	1.4570 / 303 Cu
1.4028 / 420 F	1.4306 / 304 L
1.4034 / 420	1.4307* / 304 L
1.4057 / 431	1.4401* / 316
1.4104 / 430 F	1.4404* / 316 L
1.4105 / 430 F	1.4435 / 316 L
1.4112 / 430 B	1.4541 / 321
1.4122 / 430 C	1.4571 / 316 Ti
Weitere Stahlsorten auf Anfrage	

Abmessungen	Gezogen	Geschält	Geschliffen
Rund	3 - 32 mm	20 - 100 mm	3 - 100 mm
6-kant	5 - 55 mm		
4-kant	5 - 40 mm		
Flach	auf Anfrage		
Profile	auf Anfrage		
Toleranzbereiche	ISO 11 - ISO 9	ISO 11 - ISO 9	ISO 11 - ISO 6
	Sondertoleranzen auf Anfrage		
	Besondere Rauhtiefenanforderungen nach Vereinbarung		
Rissprüfung	Wirbelstrom- und US-Rissprüfung		
Stablänge	Herstellungslängen von 2,7 bis 6,2 m, andere Längen auf Anfrage		

 ständig auf Lager

* auch in besser zerspanbarer Qualität erhältlich