

Serre-joints pour table à machine BAS



Serre-joints de retenue

Les serre-joints BAS dépassent la concurrence grâce à la conception très compacte en hauteur et en surface et avec une pression de serrage robuste. Essayez l'une pour vous-même!

1 Logement est traité thermiquement de CrMo

La vis d'auto-verrouillage sans fin permet d'appliquer une pression de serrage jusqu'à 3600 lb.

2 Bras de serrage avec des coussinets de pression en aluminium

Ils sont courts ou longs et équipés d'un coussinet de pression en aluminium pivotant pour protéger les pièces. Un joint en polyamide empêche les souillures de pénétrer dans l'outil.

3 Trous de montage, ouvert ou fermé

Les modèles ouverts permettent une mise en place rapide et les modèles fermés permettent une fixation permanente sécuritaire.

4 Ajustable et peu encombrant

Tous les modèles de BAS sont compacts en hauteur et en surface. La hauteur de serrage peut être augmentée avec l'unité de base BASO, mais dans tous les cas, assurez-vous d'une bonne stabilité de l'ensemble durant le serrage.



Serre-joint compact BAS-C

Modèle compact qui épargne de l'espace avec force de serrage allant jusqu'à 3600 lb.


	Ouverture Max.	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Longueur du bras de serrage
Avec trou de fixation ouvert pour M10 / M12 (3/8", 7/16")				
BAS-C9-4 3101428	88 mm/3.46 po	40 mm/1.57 po	3600 lb	75 mm/2.95 po
		Bras pour BAS-CB9-4		
BAS-C10-6 3101429	97 mm/3.82 po	60 mm/2.36 po	2700 lb	94 mm/3.70 po
		Bras pour BAS-CB10-6		
Avec trou de fixation fermé pour M10 / M12 (3/8", 7/16")				
BAS-CB9-4 3101428	88 mm/3.46 po	40 mm/1.57 po	3600 lb	75 mm/2.95 po
		Bras pour BAS-C9-4		
BAS-CB10-6 3101429	97 mm/3.82 po	60 mm/2.36 po	2700 lb	94 mm/3.70 po
		Bras pour BAS-C10-6		




Unité de base BASO

Utilisez l'unité de base BASO pour ajouter 80 mm supplémentaire. Empilable jusqu'à 10 unités. Convient pour tous les serre-joints BAS de BESSEY®. Trou de montage ouvert pour M10 / M12 (3/8", 7/16") et comprend vis de montage.

	Ouverture Max.	Vis de fixation
BASO	80 mm/3.15 po	M10



Trou de montage ouvert



Pièces de service

3101431 Bouts de bras BAS, ens. de 4

