


# Smidda tvingar

## Differentiering av egenskaperna första och andra linje



Helt enkelt bättre.



|   | Original BESSEY smidda tvingar |              |   |            | Andra linje BESSEY classiX |              |
|---|--------------------------------|--------------|---|------------|----------------------------|--------------|
|   | GZ...-2K                       | GZ...        | GZ...K  | GZ...KG    | GS...                      | GS...K       |
|   |                                |              |   |            |                            |              |
| <b>Spännvidd a</b>  | 100–1 250 mm                   | 100–1 250 mm | 160–1 250 mm  | 250–600 mm | 100–1 000 mm               | 160–1 000 mm |
| <b>Gapdjup b</b>  | 60–140 mm                      | 60–140 mm    | 80–140 mm   | 120 mm     | 50–140 mm                  | 80–140 mm    |
| <b>Spännkraft upp till</b>  | 6 000 N                        | 6 000 N      | 6 000 N   | 5 000 N    | 5 000 N                    | 5 000 N      |
| <b>Tryckbrickorna kan bytas ut utan verktyg</b><br>(fr o m 80 mm gapdjup) | ✓                              | ✓            | ✓   | ✓          | –                          | –            |
| <b>Optimerad profilskena</b>  | ✓                              | ✓            | ✓   | ✓          | –                          | –            |
|   |                                |              | 20 % högre spännkraft per spindelvarv tack vare optimerad profilskena |            |                            |              |
| <b>Skyddade rättigheter</b>   | ✓                              | ✓            | ✓   | ✓          | –                          | –            |

