

# Pohotové klížící lisy

## Svērka na spárovku a šroubová svērka na trubky



Prostě lepší.



### Dveřní upínák

Objednací číslo	Rozpětí		Rozměry čelisti š x v		kg	Ks	V3
	mm	mm	mm	mm			
<b>s profilem T 40 x 40 x 5 mm</b>							
TB100	1000	66 x 43	5,07	1			
TB120	1200	66 x 43	5,54	1			
TB150	1500	66 x 43	6,03	1			
TB210	2100	66 x 43	7,87	1			
TB250	2500	66 x 43	9,43	1			
<b>lehký s I profilem 37 x 11 x 4,5 mm</b>							
TL60	600	48 x 53	3,80	2			
TL90	900	48 x 53	4,30	2			
TL120	1200	48 x 53	5,00	2			
TL180	1800	48 x 53	6,30	2			



### TB:

- Upínací síla až 14 000 N
- S navěšeným aretačním svorníkem
- Kolíková rukojeť
- Stabilní díky profilu T

### TL:

- Upínací síla až 9 900 N
- Snadno přestavitelné svěřací čelisti
- Kliková rukojeť
- Stabilní díky profilu I



### Šroubová svērka na trubky BPC

Objednací číslo	pro trubku Ø		Vyložení	kg	Ks	V3
	mm	"				
BPC-H12	21,3	1/2	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	3/4	42	1,30	4	



- Vhodné pro ocelovou trubku DN 20 / R 3/4" příp. DN 15 / R 1/2"
- Vnější průměr 26,9 mm příp. 21,3 mm
- Přímou volitelné rozpětí
- Se stojanem

Více informací na  
[www.bessey.de](http://www.bessey.de)



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
E-Mail: [tool-info@bessey.de](mailto:tool-info@bessey.de) ■ [www.bessey.de](http://www.bessey.de)

Váš prodejce: