

## Il distanziatore AV2

# Per la posa professionale di laminati e parquet prefiniti senza cunei



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

### 1 Pratico interruttore girevole

L'impiego è semplice e rapido. Una volta inserito il distanziatore tra muro e asse, si può regolare la distanza dal muro semplicemente girando l'interruttore rosso. Terminati i lavori di posa, il distanziatore è facilmente rimovibile girando nuovamente l'interruttore nel senso opposto.

### 2 Larga superficie di appoggio e supporto

In questo modo si evitano facilmente ammaccature sul muro e sulle assi. Anche uno slittamento o un rivoltamento del sussidio, come spesso capita con cunei o ceppi, è escluso.

### 3 Precisa scala millimetrica

Asperità del muro da 5 a 20 millimetri si possono compensare facilmente. La distanza precisa si può dedurre comodamente dalla scala millimetrica.

### 4 Robusto e in formato biglietto da visita


Il distanziatore è tanto grande quanto un biglietto da visita ed è, composto da poliammide resistente alla rottura e rinforzato con fibre di vetro, allo stesso tempo leggero e robusto.

YouTube



## Distanziatore AV2



Numero d'ordine	Apertura	Larghezza ganasce	Materiale	Modo di regolazione	Contenuto per confezione		
	mm	mm		mm	pz.	kg	V3
AV2	20	89	Poliammide	5 - 20	4	0,23	

- Regolazione rapida e continua della distanza dal muro da 5 a 20 mm
- Distanziatore per la posa di laminati compositi e parquet prefiniti
- Ampia superficie di appoggio per evitare ammaccature su asse e intonaco
- Facile rimozione tramite torsione
- Molto leggero e compatto

