

Il distanziatore AV2

Per la posa professionale di laminati e parquet prefiniti senza cunei



Simply better.



I vostri vantaggi a colpo d'occhio:

1 Pratico interruttore girevole

L'impiego è semplice e rapido. Una volta inserito il distanziatore tra muro e asse, si può regolare la distanza dal muro semplicemente girando l'interruttore rosso. Terminati i lavori di posa, il distanziatore è facilmente rimovibile girando nuovamente l'interruttore nel senso opposto.

2 Larga superficie di appoggio e supporto

In questo modo si evitano facilmente ammaccature sul muro e sulle assi. Anche uno slittamento o un rivoltamento del sussidio, come spesso capita con cunei o ceppi, è escluso.

3 Precisa scala millimetrica

Asperità del muro da 5 a 20 millimetri si possono compensare facilmente. La distanza precisa si può dedurre comodamente dalla scala millimetrica.

4 Robusto e in formato biglietto da visita

Il distanziatore è tanto grande quanto un biglietto da visita ed è, composto da poliammide resistente alla rottura e rinforzato con fibre di vetro, allo stesso tempo leggero e robusto.



Distanziatore AV2 (4 pz./sacchetto)

Numero d'ordine	Apertura	Larghezza ganasce	Modo di regolazione		V3
	mm	mm	mm	kg	
AV2	20	89	5-20	0,22	

- Regolazione rapida e continua della distanza dal muro da 5 a 20 mm
- Distanziatore per la posa di laminati compositi e parquet prefiniti
- Ampia superficie di appoggio per evitare ammaccature su asse e intonaco
- Facile rimozione tramite torsione
- Molto leggero e compatto

